

pozn.: schémata kreslena v pohledu ze strany pantů
VÝPLNĚ OTVORŮ - DVEŘE

Označení	Schéma	Popis	Materiál	Rozměr (mm)	Kování	Mj	Celkem	Poznámka
D 01		INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ CPL. DODÁVKA VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ. BEZPRAHOVÉ, OPATŘENÉ PADACÍ LIŠTOU. SVĚTLÝ OTVOR: 1000/1970 mm STAVEBNÍ OTVOR: 1100/2020 mm	DVEŘNÍ KŘÍDLO CPL BARVA BILÁ ZÁRUBENŮ OCELOVÁ BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ	1000/1970	ZÁMEK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÁ VLOŽKA KLIKAKLIKLA	1.NP	2.NP	
						L	-	
						P	1	
D 02		INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ CPL. DODÁVKA VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ. BEZPRAHOVÉ, OPATŘENÉ PADACÍ LIŠTOU. SVĚTLÝ OTVOR: 1000/1970 mm STAVEBNÍ OTVOR: 1000/2020 mm DODÁVKA VČ. HLINÍKOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY 500/200 mm	DVEŘNÍ KŘÍDLO CPL BARVA BILÁ ZÁRUBENŮ OCELOVÁ BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA BILÁ	1000/1970	ZÁMEK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÁ VLOŽKA KLIKAKLIKLA	1.NP	2.NP	
						L	-	
						P	2	
D 03		INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ CPL. DODÁVKA VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ. BEZPRAHOVÉ, OPATŘENÉ PADACÍ LIŠTOU. SVĚTLÝ OTVOR: 900/1970 mm STAVEBNÍ OTVOR: 1000/2020 mm	DVEŘNÍ KŘÍDLO CPL BARVA BILÁ ZÁRUBENŮ OCELOVÁ BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ	900/1970	ZÁMEK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÁ VLOŽKA KLIKAKLIKLA	1.NP	2.NP	
						L	2	
						P	1	
D 04		INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ CPL. DODÁVKA VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ. BEZPRAHOVÉ, OPATŘENÉ PADACÍ LIŠTOU. SVĚTLÝ OTVOR: 900/1970 mm STAVEBNÍ OTVOR: 1000/2020 mm DODÁVKA VČ. HLINÍKOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY 500/200 mm	DVEŘNÍ KŘÍDLO CPL BARVA BILÁ MŘÍŽKA BILÁ ZÁRUBENŮ OCELOVÁ BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ	900/1970	ZÁMEK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÁ VLOŽKA KLIKAKLIKLA	1.NP	2.NP	
						L	-	
						P	1	
D 05		INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ CPL. DODÁVKA VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ. BEZPRAHOVÉ, OPATŘENÉ PADACÍ LIŠTOU. SVĚTLÝ OTVOR: 900/1970 mm STAVEBNÍ OTVOR: 1000/2020 mm DODÁVKA VČ. HLINÍKOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY 500/300 mm	DVEŘNÍ KŘÍDLO CPL BARVA BILÁ MŘÍŽKA BILÁ ZÁRUBENŮ OCELOVÁ BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ	900/1970	ZÁMEK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÁ VLOŽKA KLIKAKLIKLA	1.NP	2.NP	
						L	1	
						P	-	
D 06		INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ CPL. DODÁVKA VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ. BEZPRAHOVÉ, OPATŘENÉ PADACÍ LIŠTOU. SVĚTLÝ OTVOR: 800/1970 mm STAVEBNÍ OTVOR: 900/2020 mm	DVEŘNÍ KŘÍDLO CPL BARVA BILÁ ZÁRUBENŮ OCELOVÁ	800/1970	ZÁMEK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÁ VLOŽKA KLIKAKLIKLA	1.NP	2.NP	
						L	1	
						P	6	
D 07		INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ CPL. DODÁVKA VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ. BEZPRAHOVÉ, OPATŘENÉ PADACÍ LIŠTOU. SVĚTLÝ OTVOR: 800/1970 mm STAVEBNÍ OTVOR: 900/2020 mm DODÁVKA VČ. HLINÍKOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY 500/200 mm	DVEŘNÍ KŘÍDLO CPL BARVA BILÁ MŘÍŽKA BILÁ ZÁRUBENŮ OCELOVÁ BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ	800/1970	ZÁMEK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÁ VLOŽKA KLIKAKLIKLA	1.NP	2.NP	
						L	-	
						P	-	
D 08		INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ CPL. DODÁVKA VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ. BEZPRAHOVÉ, OPATŘENÉ PADACÍ LIŠTOU. SVĚTLÝ OTVOR: 700/1970 mm STAVEBNÍ OTVOR: 800/2020 mm DODÁVKA VČ. HLINÍKOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY 500/200 mm	DVEŘNÍ KŘÍDLO CPL BARVA BILÁ ZÁRUBENŮ OCELOVÁ	700/1970	WC ZÁMEK KLIKAKLIKLA	1.NP	2.NP	
						L	2	
						P	2	
D 09		INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ CPL. DODÁVKA VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ. BEZPRAHOVÉ, OPATŘENÉ PADACÍ LIŠTOU. SVĚTLÝ OTVOR: 700/1970 mm STAVEBNÍ OTVOR: 800/2020 mm DODÁVKA VČ. HLINÍKOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY 500/300 mm	DVEŘNÍ KŘÍDLO CPL BARVA BILÁ MŘÍŽKA BILÁ ZÁRUBENŮ OCELOVÁ BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ	700/1970	WC ZÁMEK KLIKAKLIKLA	1.NP	2.NP	
						L	1	
						P	2	
D 10		INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ CPL. DODÁVKA VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ. BEZPRAHOVÉ, OPATŘENÉ PADACÍ LIŠTOU. SVĚTLÝ OTVOR: 600/1970 mm STAVEBNÍ OTVOR: 700/2020 mm	DVEŘNÍ KŘÍDLO CPL BARVA BILÁ ZÁRUBENŮ OCELOVÁ BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ	600/1970	ZÁMEK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÁ VLOŽKA KLIKAKLIKLA	1.NP	2.NP	BUDE OSAZENO DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU
						L	2	
						P	-	

Označení	Schéma	Popis	Materiál	Rozměr (mm)	Kování	Mj	Celkem	Poznámka
D 11		INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ CPL. DODÁVKA VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ. BEZPRAHOVÉ, OPATŘENÉ PADACÍ LIŠTOU. SVĚTLÝ OTVOR: 600/1970 mm STAVEBNÍ OTVOR: 700/2020 mm DODÁVKA VČ. HLINÍKOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY 400/150 mm	DVEŘNÍ KŘÍDLO CPL BARVA BILÁ MŘÍŽKA BILÁ ZÁRUBENŮ OCELOVÁ BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ	600/1970	ZÁMEK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÁ VLOŽKA KLIKAKLIKLA	1.NP	2.NP	BUDE OSAZENO DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU
						L	2	
						P	-	
D 12		INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S NADSVĚTLUČKEM. HLINÍKOVÝ RÁM, ZASKLENÍ ČIRÝM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM. AKTIVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ. DODÁVKA VČ. SAMOZAVÍRAČE. BEZPRAHOVÉ, OPATŘENÉ PADACÍ LIŠTOU. SVĚTLÝ OTVOR: 1000+700/1970 mm STAVEBNÍ OTVOR: 1900/3250 mm	HLINÍKOVÝ RÁM HNĚDÝ (RAL DLE STÁVAJÍCÍCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ)	1800/1970+1280	ZÁMEK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÁ VLOŽKA KLIKAKLIKLA TYP MADLA I KLIKY DLE STÁVAJÍCÍCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ	1.NP	2.NP	
						L	-	
						P	1	
D 13		INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S NADSVĚTLUČKEM. HLINÍKOVÝ RÁM, ZASKLENÍ ČIRÝM SKLEM. AKTIVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ. DODÁVKA VČ. SAMOZAVÍRAČE. BEZPRAHOVÉ, OPATŘENÉ PADACÍ LIŠTOU. SVĚTLÝ OTVOR: 625+625/1970 mm STAVEBNÍ OTVOR: 1550/3250 mm	HLINÍKOVÝ RÁM SVĚTLÉ ŠEDÝ	1450/1970+1280	ZÁMEK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÁ VLOŽKA KLIKAKLIKLA	1.NP	2.NP	V 1.NP BUDE OSAZENO DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU MOŽNO PROVÉST ZVLÁŠT NADSVĚTLÍK A DVEŘE A SPOJIT POMOCÍ SPOJOVACÍHO PROFILU
						-	1	
D 14		INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, HLINÍKOVÝ RÁM, ZASKLENÍ ČIRÝM SKLEM. AKTIVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ. DODÁVKA VČ. SAMOZAVÍRAČE. BEZPRAHOVÉ, OPATŘENÉ PADACÍ LIŠTOU. SVĚTLÝ OTVOR: 625+625/1970 mm STAVEBNÍ OTVOR: 1550/2070 mm	HLINÍKOVÝ RÁM SVĚTLÉ ŠEDÝ	1450/1970	ZÁMEK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÁ VLOŽKA KLIKAKLIKLA	1.NP	2.NP	
						-	1	

OSTATNÍ VÝROBKY

Označení	Schéma	Popis	Materiál	Rozměr (mm)	Kování	Mj	1.NP	2.NP	Celkem	Poznámka
O 01		PLASTOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ A VYKLÁPĚCÍ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO. DODÁVKA VČ. VNITŘNÍHO PARAPETU, NAPŘ. DTD BILÁ. DODÁVKA VČ. MECHANICKÉHO OTEVÍRAČE	PLASTOVÝ RÁM BARVA BILÁ	900/1200		ks	1	-	1	U = 1,5 W/m2K
O 02		INTERIÉROVÁ PŘEDOKENNÍ ROLETA PRO VÝDEJNÍ OKNO. ROZMĚR OTVORU 3025/1200 mm. DODÁVKA VČETNĚ LEMOVÁNÍ OTVORU	PVC LAMELY BARVA BILÁ	3025/1200		ks	-	2	2	
O 03		INTERIÉROVÁ PŘEDOKENNÍ ROLETA PRO VÝDEJNÍ OKNO. ROZMĚR OTVORU 1200/1200 mm. DODÁVKA VČETNĚ LEMOVÁNÍ OTVORU	PVC LAMELY BARVA BILÁ	1200/1200		ks	1	-	1	
O 04		INTERIÉROVÉ PROSVĚTLENÍ ZE SKLOBETONOVÝCH TVARNIC. PROVEDENO MEZI MÍSTNOSTMI 110 A 118		2400/1200		ks	1	-	1	

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ

Označení	Schéma	Popis	Materiál	Rozměr (mm)	Mj	Celkem	Poznámka
Z 01		OCELOVÁ KONSTRUKCE VE VÝDEJNÍM OKNĚ. PROFILY 100/100/4 mm. KOTVENO CHEMICKÝMI KOTVAMI M12	OCEL S235JR	JEKL 100/100/4 P 8/120/300 (6ks)	kg	16,8x 12,09=203,12 6x 2,512=10,05 213,2	NÁKRES VIZ VÝKRES Č. 928-32470-110-07
Z 02		OCELOVÁ KONSTRUKCE POD VZT. JEDNOTKU	OCEL S235JR POZINKOVANO	IPE 240 P 15/250/250	kg	979,61	PODROBNĚ VIZ VÝKRES Č. 928-32470-100-12
Z 03		OCELOVÁ KONSTRUKCE PODEPŘENÍ STROPU V MÍSTĚ PROSTUPU VZT. NA STŘECHU	OCEL S235JR BÍLÝ NÁTĚR	UPE 160 IPE 270 KOTVNÍ PLECHY	kg	1784,39	PODROBNĚ VIZ VÝKRES Č. 928-32470-100-12
Z 04		OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO UCHYCENÍ MONTÁŽNÍCH OK. POD STROPEM VÝTAHOVÉ ŠACHTY	OCEL S235JR		kg	200,0	BUDE VYPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE DLE ZADÁNÍ KONKRÉTNÍHO DODAVATELE VÝTAHU
Z 05		HLINÍKOVÁ MŘÍŽKA NA OTVORY PRO OTVĚTRÁNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY 150/150mm	HLINÍKOVÁ MŘÍŽKA BÍLÝ NÁTĚR	150/150	ks	1	

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ

Označení	Schéma	Popis	Materiál	Rozměr (mm)	Mj	Celkem
K 01		KLEMPÍŘSKÉ ZAPRAVENÍ RUŠENÝCH OTVORŮ V TLUMIČÍCH KOMORÁCH PO POTRUBÍ VZT. CELKEM 3ks PROVEDENO ZE DVOU ČÁSTI POZINKOVANÝ LÍMEC VÝŠKY 150mm, ROZM. 400/400mm POZINKOVANÁ STŘÍŠKA SKLON 3.5%, S OKAPNÍČKOU PO CELEM OBVODU NAVZÁJEM SPOJIT NAPŘ. NÝTOVÁNÍM	POZINKOVANÝ PLECH TL 0.8mm	400/400	m2	3x 0.85=2,55

VÝPIS PŘEKLADŮ

Označení	Dimenze	Delka (mm)	Počet (ks)	Poznámka
P01	125/249/1250	1250	5	JEDNÁ SE O SYSTÉMOVÝ PRVEK DLE TYPU POUŽITÝCH ZDÍČÍCH PRVKŮ.
P02	150/249/1250	1250	6	JEDNÁ SE O SYSTÉMOVÝ PRVEK DLE TYPU POUŽITÝCH ZDÍČÍCH PRVKŮ.
P03	1120	1350	1	MALÝ PROSTOR PRO ULOŽEN