



S00HP004IPA3

Kupní smlouva

č. SŘÚPaR/2021/0011/SD (dle kupujícího)

č. (dle prodávajícího)

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(„občanský zákoník“)

Rekonstrukce školních kuchyní – ZŠ Sjednocení a ZŠ FKT (TGM)

Část 1 – Dodávka technologie kuchyně

mezi:

Název:	Město Studénka
Sídlo:	nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
IČO:	00298441
DIČ:	CZ00298441
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Libor Slavík, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Libor Slavík, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Radmila Nováková, vedoucí odboru SŘÚPaR
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	924801/0100

(„kupující“)

a

Název:	HRASPO spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1148/107, Brno 627 00
IČO:	25323610
DIČ:	CZ25323610
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený [u KS v Brně], oddíl C vložka 2554
Zastoupen:	Ing. Michalem Hrabálkem
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Michal Hrabálek
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Jan Kuchta
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	280444238/0300

(„prodávající“)

810/976

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu dodávky blíže specifikované v příloze č. 1 smlouvy a v příloze č. 2 smlouvy („dodávka“) a umožnit kupujícímu nabytí vlastnické právo k dodávce a závazek kupujícího dodávku převzít a zaplatit za dodávku dále sjednanou kupní cenu.
- 1.2. Součástí plnění je doprava do místa, vybalení, odborná montáž, instalace, vyzkoušení funkčnosti a likvidace odpadu, který vznikne v souvislosti s plněním veřejné zakázky, a dále odpovídající odborné proškolení pracovníků kupujícího.
- 1.3. Prodávající není oprávněn pověřit dodávkou ani její částí bez předchozího písemného souhlasu kupujícího jinou osobu, která by prováděla svoji činnost samostatně a svým jménem. V případě, že tak učiní, je povinen kupujícímu uhradit škodu vzniklou zejména tím, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od jejich poskytovatele, jakož i další finanční újmu s tímto související.

2. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

- 2.1. Místem plnění jsou dvě základní školy:
 - A. Základní škola Studénka, Sjedenocení 650, příspěvková organizace, Sjedenocení 650, Butovice, 742 13 Studénka 3, Moravskoslezský kraj (NUTS – CZ080)
 - B. ZŠ Františka kardinála Tomáška Studénka, příspěvková organizace, 2. května 500, 742 13 Studénka, Moravskoslezský kraj (NUTS – CZ080).
- 2.2. O předání dodávek včetně všech součástí plnění bude smluvními stranami sepsán předávací protokol ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží kupující a jedno prodávající. Kupující si vyhrazuje právo vyžadovat předání dodávky po ucelených částech.
- 2.3. Součástí protokolu o převzetí bude uvedení všech položek, které jsou součástí plnění a všechny případné vady, včetně termínu pro jejich odstranění.
- 2.4. Prodávající se zavazuje dodat a odborně namontovat předmět smlouvy ve sjednané době:

Termín pro zahájení prací:

- A. Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Sjedenocení – dodávka technologie kuchyně:
Termín pro zahájení dodávek do týdne od písemné výzvy zadavatele (kupujícího)
(předpoklad 16.8.2021)
- B. Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ FKT – dodávka technologie kuchyně
Termín pro zahájení dodávek do týdne od písemné výzvy zadavatele (kupujícího)
(předpoklad 16.8.2021).

Termín pro dokončení prací:

- A. Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Sjedenocení – dodávka technologie kuchyně:
Termín pro dokončení prací do 14 dnů od zahájení.
- B. Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ FKT – dodávka technologie kuchyně
Termín pro dokončení prací do 14 dnů od zahájení.

- 2.5. V případě omezení postupu dodávek vlivem kupujícího nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností prodávajícího (např. vyšší moc), může být posunut nejzazší termín dokončení. V případě potřeby koordinace s dodavatelem části 2 veřejné zakázky „Rekonstrukce školní kuchyně – ZŠ Sjedenocení a ZŠ FKT (TGM) – stavební práce“ lze po vzájemné dohodě smluvních stran tento termín taktéž prodloužit. V takovém případě bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

3. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího podané v zadávacím řízení nazvaném „Rekonstrukce školních kuchyní – ZŠ Sjedenocení a ZŠ FKT (TGM) – část 1“ („zadávací řízení“) a činí:
- | | |
|---------------|-------------------------|
| Cena bez DPH: | 11.973.265,00 Kč |
| DPH 21 %: | 2.514.385,65 Kč |
| Cena s DPH | 14.487.650,65 Kč |
- 3.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace smlouvy ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě ke kupní ceně bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
- 3.3. Cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího, nutné k úplné a řádné realizaci předmětu smlouvy, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
- 3.4. V případě, že dojde k prodlení s dodáním předmětu smlouvy z důvodů ležících na straně prodávajícího, je tato cena neměnná až do doby skutečného dodání předmětu smlouvy.
- 3.5. Cenu lze změnit pouze:
- a) při změnách plnění požadovaných kupujícím nad rámec zadávací dokumentace poskytnuté v zadávacím řízení, případně kupujícím vyloučených dodávek z předmětu plnění,
 - b) při změnách rozsahu plnění nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla žádná ze smluvních stran ovlivnit,
 - c) při změně daňových předpisů.
- 3.6. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu ke dni podepsání protokolu o převzetí všech částí dodávky oběma smluvními stranami. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury kupujícímu včetně všech příloh.
- 3.7. Za den platby se považuje den, kdy došlo k jejímu odepsání z účtu kupujícího.
- 3.8. Veškeré daňové doklady musí obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a náležitosti uvedené v této smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek kupující písemně sdělí prodávajícímu po podpisu této smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je kupující oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného daňového dokladu.

4. ZÁRUKA, VADY, REKLAMACE

- 4.1. Délka záruční doby na dodávku je stanovena na 36 měsíců ode dne převzetí dodávky kupujícím, pokud není v příloze této smlouvy uvedena jiná záruční doba. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující dodávku řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
- 4.2. Kupující je povinen prohlédnout dodávku v den předání a převzetí v rozsahu znalostí rozhodných pro uživatele dodávky. V případě zjištěných vad či rozporu s podanou nabídkou prodávajícího v rámci zadávacího řízení či požadovanou technickou specifikací, může kupující odmítnout převzetí dodávky. V případě odmítnutí převzetí dodávky sdělí kupující neprodleně písemně vady dodávky či zjištěný rozpor s podanou nabídkou prodávajícího a poskytne prodávajícímu lhůtu k nápravě v délce trvání 10 pracovních dní ode dne doručení sdělení. Pokud v této lhůtě prodávající neprovede potřebné opravy vad dodávky či uvedení dodávky do souladu s podanou nabídkou, či technickou specifikací, je toto prodlení považováno za podstatné porušení smlouvy.
- 4.3. Po písemném nahlášení vady v záruční době kupujícím na e-mail prodávajícího: jkuchta@hraspo.cz je prodávající povinen odstranit reklamované vady v co nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s kupujícím. Pokud se jedná o vadu omezující provoz, je prodávající povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže se prodávající nedohodne s kupujícím na termínu odstranění reklamované vady nebo prodávající neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je kupující oprávněn na náklady prodávajícího vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odstranění vady. Proávající je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává. V případě neoprávněné reklamace má prodávající nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů.
- 4.4. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy kupujícímu provede prodávající protokolárně.
- 4.5. Vady, poruchy nebo reklamace všech položek dodávky kupující uplatňuje přímo u prodávajícího písemnou formou, přičemž za písemnou formu je považován i e-mail. V případě, že dojde ke změně doručovací adresy na straně prodávajícího, je tento povinen tuto změnu bez zbytečného odkladu písemně oznámit kupujícímu.
- 4.6. Proávající se zavazuje, že bude mít ke dni zahájení dodávky uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností prodávajícího včetně možných škod způsobených pracovníky prodávajícího, a to do výše minimálně 3 milionů Kč. Proávající se zavazuje, že bude po celou dobu plnění takto pojištěn. Proávající předloží pojistnou smlouvu kupujícímu na vyžádání.

5. BANKOVNÍ ZÁRUKA

- 5.1. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění předmětu veřejné zakázky po dobu realizace prodávající předá kupujícímu před zahájením dodávky bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve výši 2 % ceny bez DPH, platnou po celou dobu plnění předmětu této smlouvy. Proávající je alternativně oprávněn složit částku (jistotu) ve výši 2 % z ceny díla bez DPH na účet

Stal

kupujícího. Kupující je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností prodávajícího obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku. Kupující je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni následujícího měsíce po předání dodávky prodávajícím. Prodávající v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty kupujícím.

6. SANKCE

- 6.1. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury má prodávající nárok na úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení.
- 6.2. V případě prodlení prodávajícího s montáží dodávky je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dodávky včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 6.3. V případě prodlení prodávajícího s předložením návrhu umístění prvků a konkrétní technické specifikace jednotlivých prvků dle čl. 7.2. této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dodávky včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 6.4. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení.
- 6.5. Zaplacením výše uvedených smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody.
- 6.6. Jiné smluvní pokuty nejsou přípustné.
- 6.7. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. Kupující si vyhrazuje právo započítat vyúčtované a neuhrazené smluvní pokuty proti neuhrazené faktuře vydané prodávajícím.

7. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1. Prodávající se zavazuje, že dodá zboží dle své nabídky podané v rámci zadávacího řízení „Rekonstrukce školních kuchyní – ZŠ Sjedenocení a ZŠ FKT (TGM), Část 1 – dodávka technologie kuchyně“ a dle zadávací dokumentace k tomuto zadávacímu řízení. Po domluvě s kupujícím lze dodat i jiné zboží stejného nebo lepšího standardu, než je uveden v položkovém rozpočtu včetně specifikace. Ve výjimečných případech, které nemohly být předem známy, lze po zdůvodnění a odsouhlasení ze strany kupujícího provést částečné úpravy technické specifikace, nikdy však nesmí dojít k dodání zboží horšího standardu, než byl uveden v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.
- 7.2. Prodávající je povinen do 2 týdnů od podpisu smlouvy předložit kupujícímu návrhy umístění jednotlivých dodávaných prvků k odsouhlasení a konkrétní technické specifikace jednotlivých prvků a požadavků pro jejich osazení a napojení. V případě dodávky nábytku je prodávající povinen předložit vzorky materiálů, z nichž bude nábytek vyroben, a to včetně nábytkových hran, úchytek, pantů, zámků, kovových

81. x 192

prvků, zakrývacích a kabelových lišt, koncových prvků elektra a slaboproudu a dalších komponentů. Tato technická specifikace bude následně kupujícím předložena zhotoviteli veřejné zakázky „Rekonstrukce školních kuchyní – ZŠ Sjedenocení a ZŠ FKT (TGM), Část 2 – Rekonstrukce školních kuchyní – ZŠ Sjedenocení a ZŠ FKT (TGM) – stavební práce“, přičemž tato specifikace bude pro tohoto zhotovitele závazná.

- 7.3. Prodávající je povinen na žádost kupujícího koordinovat plnění této smlouvy s dodavatelem veřejné zakázky „Rekonstrukce školních kuchyní – ZŠ Sjedenocení a ZŠ FKT (TGM), Část 2 – Rekonstrukce školních kuchyní ZŠ Sjedenocení a ZŠ FKT (TGM) – stavební práce“. Prodávající se zúčastní kontrolního dne, jenž bude realizován v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce školních kuchyní – ZŠ Sjedenocení a ZŠ FKT (TGM), Část 2 – Rekonstrukce školních kuchyní ZŠ Sjedenocení a ZŠ FKT (TGM) – stavební práce“. O termínu konání kontrolního dne kupující vyrozumí prodávajícího alespoň 3 pracovní dny předem.
- 7.4. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu spolu s předmětným zbožím i doklady (popř. i čestná prohlášení), kterými potvrdí, že jednotlivé dodané prvky odpovídají specifikaci uvedené v položkovém rozpočtu včetně specifikace, který je součástí této smlouvy, a dále doklady, které se ke zboží vztahují a jsou potřebné k jeho řádnému užívání, zejména návod k obsluze v českém jazyce a prohlášení o shodě.
- 7.5. Prodávající je oprávněn za účelem zajištění realizace veřejné zakázky poskytnout dodávky prostřednictvím svých poddodavatelů. Prodávající je povinen zajistit, aby se na realizaci veřejné zakázky podíleli poddodavatelé, jejichž prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. V případě, že by prodávající hodlal provést změnu v osobě poddodavatele, prostřednictvím kterého prodávající prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nový poddodavatel splňovat tytéž kvalifikační předpoklady jako poddodavatel původní.
- 7.6. Prodávající se svými poddodavateli se zavazuje, že bude dodržovat striktní zákaz kouření v objektech školy.
- 7.7. Postoupení nebo zastavení pohledávek prodávajícího vůči kupujícímu z této smlouvy je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu kupujícího, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.
- 7.8. Vyhrazené změny závazku dle ust. § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: Kupující je oprávněn posunout realizaci dodávky technologie kuchyně pro „Rekonstrukci školní kuchyně ZŠ FKT“ o nejdéle jeden rok, pokud rozpočtové příjmy města ze státního rozpočtu, jiných fondů a z vlastních zdrojů klesnou o více jak 20 % oproti příjmům roku 2019 a omezí tak možnosti města financovat investiční akce v roce 2021. Kupující tento případný posun realizace dodávky písemně oznámí prodávajícímu do 30.3.2021.

8. Odstoupení od smlouvy, ukončení dohodou

- 8.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení prodávajícího s plněním dle čl. 2.4 této smlouvy o více než 30 dnů,

- b) úpadek prodávajícího ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) prodlení prodávajícího dle čl. 4.2 této smlouvy o déle než 5 pracovních dní,
 - d) neodstranitelné vady dodávky,
 - e) nedodržování povinnosti stanovené v odst. 4.6. této smlouvy.
- 8.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
- 8.3. Tuto smlouvu je rovněž možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1. Veškerá jednání při realizaci smlouvy budou probíhat v českém jazyce.
- 9.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 9.3. Proávající není oprávněn bez souhlasu kupujícího postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 9.4. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoli ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 9.5. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena okamžikem tohoto odmítnutí nebo znemožnění převzetí.
- 9.6. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 9.7. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 9.8. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen věcně příslušným soudem v místě sídla kupujícího.
- 9.9. Platnost a účinnost této smlouvy nastává připojením platného uznávaného elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, obou smluvních stran do této smlouvy.
- 9.10. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
- 9.11. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Tato smlouva bude uveřejněna v souladu s platnými právními předpisy.
- 9.12. Proávající se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 9.13. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

- 9.14. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá strana obdrží její elektronický originál.
- 9.15. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Studénka usnesením č. 1042/45/21 ze dne 11.03.2021.
- 9.16. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
Příloha č. 1 – Soupis dodávek – ZŠ Sjedenocení
Příloha č. 2 – Soupis dodávek – ZŠ FKT (TGM)

Ve Studénce dne 30.03.2021

V Brně dne __. __. 2021

Libor Slavík
starosta
kupující

Ing. Michal Hrabálek
jednatel

Sl. a r g m

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-TP-02

Stavba: REKONSTRUKCE ŠKOLNÍCH KUCHYNÍ STUDÉNKA - ZŠ SJEDNOCENÍ - Technologie kuchyně

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 09.02.2021

Zadavatel:

Město Studénka

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

HRASPO spol. s r.o.

IČ:

DIČ: 25323610
CZ25323610

Projektant:

Technoprojekt, a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ladislav Pekárek

IČ:

DIČ: 190 07 680

Poznámka:

Cena bez DPH			4 869 112,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	4 869 112,00	1 022 513,52
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			5 891 625,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-TP-02

Stavba: REKONSTRUKCE ŠKOLNÍCH KUCHYNÍ STUDÉNKA - ZŠ SJEDNOCENÍ - Technologie kuchyně

Místo: Datum: 09.02.2021

Zadavatel: Město Studénka Projektant: Technoprojekt, a.s.

Uchazeč: HRASPO spol. s r.o. Zpracovatel: Ladislav Pekárek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 869 112,00	5 891 625,52
320	Technologie kuchyně	4 823 612,00	5 836 570,52
VRN	Vedlejší náklady	45 500,00	55 055,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE ŠKOLNÍCH KUCHYNÍ STUDÉNKA - ZŠ SJEDNOCENÍ - Technologie kuchyně
Objekt: 320 - Technologie kuchyně

KSO:	CC-CZ:	09.02.2021
Misto:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	
Město Studénka	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	25323610
HRASPO spol. s r.o.	DIČ:	CZ25323610
Projektant:	IČ:	
Technoprojekt, a.s.	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	190 07 680
Ladislav Pekárek	DIČ:	
Pozámka:		

Cena bez DPH	4 823 612,00	
DPH základní snižená	Základ daně 4 823 612,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
	Výše daně 1 012 958,52 0,00	
Cena s DPH	5 836 570,52	
	v CZK	

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ŠKOLNÍCH KUCHYNÍ STUDÉNKA - ZŠ SJEDNOCENÍ - Technologie kuchyně

Objekt:

320 - Technologie kuchyně

Místo:

Zadavatel:

Město Studénka

Uchazeč:

HRASPO spol. s r.o.

Datum:

09.02.2021

Projektant:

Technoprojekt, a.s.

Zpracovatel:

Ladislav Pekárek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		4 823 612,00
32.2 - Sklad potravin m.č.120		234 297,00
32.3 - Denní místnost m.č.121		38 625,00
33.3 - Zádveří m.č.108		8 497,00
33.4 - Úklid + sklad BIO odpadků m.č.106		15 987,00
33.5 - Varna m.č.102.2		2 463 922,00
33.6 - Mytí stolního nádobí m.č.122		1 037 133,00
33.7 - Výdej jídel m.č.103		500 697,00
33.8 - Jídelna m.č.104		9 918,00
33.9 - Hrubá příprava zeleniny m.č.002		100 338,00
33.10 - Šatna zaměstnanců ženy m.č.010		12 416,00
33.11 - Prádelna m.č.008		98 338,00
33.12 - Sklad čistících prostředků m.č.013		15 704,00
33.13 - Sklad DKP m.č.006		31 128,00
33.14 - Ostatní		256 612,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ŠKOLNÍCH KUCHYNÍ STUDÉNKA - ZŠ SJEDNOCENÍ - Technologie kuchyně

Objekt:

320 - Technologie kuchyně

Místo:

Zadavatel:

Město Studénka

Uchazeč:

HRASPO spol. s r.o.

Datum:

09.02.2021

Projektant:

Technoprojekt, a.s.

Zpracovatel:

Ladislav Pekárek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 823 612,00

D	32.2	Sklad potravin m.č.120						234 297,00
			Mrazicí skřín /UOI, GN Z/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtaváním a odparem kondenzátu horkým plynem, nastavitelný s digitálním displejem. LED osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot -15 -22°C.					
1	K	32.2.1	Nerezové provedení vně i uvnitř. Hygienický vnitřní prostor se zaoblenými hranami. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Chladivo R290. Energetická třída D. Tropikalizované provedení do +43°C. Maximální rozměry: 695x810x2020. Příkon: 0,45kW/230V	ks	2,000	37 320,00	74 640,00	
			Chladicí skřín /UOI, GN Z/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtaváním a odparem kondenzátu horkým plynem, nastavitelný s digitálním displejem. LED osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot -2+12°C.					
2	K	32.2.2	Nerezové provedení vně i uvnitř. Hygienický vnitřní prostor se zaoblenými hranami. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Chladivo R290. Energetická třída C. Tropikalizované provedení do +43°C. Maximální rozměry: 695x810x2020. Příkon: 0,28kW/230V	ks	4,000	32 047,00	128 188,00	
3	K	32.2.3	Regál nerez, 4 police Rozměry: 1000x500x1750	ks	3,000	6 793,00	20 379,00	
4	K	32.2.4	Regál nerez, 4 police Rozměry: 800x500x1750	ks	1,000	6 092,00	6 092,00	
5	K	32.2.5	Servírovací vozík nerez, 2 policový Rozměry: 800x600x950	ks	1,000	4 998,00	4 998,00	

D	32.3	Denní místnost m.č.121						38 625,00
			Kuchynská linka, sestava horních skříněk (dvoudveřové, police), Korpus lamino tl.min. 18mm, dvířka lamino dvířka tl. min. 18mm . Úchytky - madla, kovové, povrch hliník) a spodních skříněk (korpus a sokl lamino tl.min. 18mm, dvířka lamino tl.min. 22mm. Úchytky - madla, kovové, povrch hliník.) vč. pracovní desky (z dřevotřískové desky, která je potažena dekorativním laminátem. Tloušťka min. 38mm. Přední podélná hrana nahoře a dole zaoblena . Vč. řezu 400x400x250 se stojánkovou baterií. Rozměry: 1400x600x900					
6	K	32.3.1	Kombinovaná chladnička. Energetická třída A+. Objem chladničky 110 l. Objem mrazničky 38 l. Typ chladiwa R600a. Klimatická třída N. Rozměry: 480x560x1480 Příkon: 0,17kW/230V	ks	1,000	25 149,00	25 149,00	
7	K	32.3.2	Jídelní stůl Rozměry: 1800x800x745	ks	1,000	5 277,00	5 277,00	
8	K	32.3.3	Jídelní židle	ks	1,000	4 129,00	4 129,00	
9	K	32.3.4	Jídelní židle	ks	5,000	814,00	4 070,00	

D	33.3	Zádveří m.č.108						8 497,00
			Ocelový rudi. Kola dušová 260mm a jsou uložena na jehlových ložiscích. Rozměr plošiny 400x250mm. Rukojeti rudi jsou opatřeny plastovými madly s bezpečnostní ochranou zamezující poranění rukou. Povrch rudi je proveden práškovým lakem v odstínu RAL 1004. Rozměry: 661x534x1296					
10	K	33.3.1		ks	1,000	2 132,00	2 132,00	

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	33.3.2	Muskovala vaha. Velký podsvícený LCD displej, dvourozsahové vážení (do 30 kg s dílkem 10g a od 30 do 60 kg s dílkem 20 g), provoz z akumulátoru, komunikace RS-232, funkce: limitní vážení, počítání kusů, HOLD - vážení nekolidné zátěže, sčítání vážených položek, procentní navažování, tárování a nulování. Rozměr vázní plochy min. 360 x 460 mm. Provedení: vázní plocha – nerez, konstrukce – ocel. Krytí proti vodě a prachu min. IP-54. Certifikace pro obchodní vážení - ES ověření. Displej LCD. Napájení: AC 230V přes adaptér, alternativní napájení přes vestavěný akumulátor. Komunikace: RS-232. Rozměry: 360x460x765. Příkon: 0,1kW/230V		ks	1,000	6 365,00	6 365,00
D 33.4			Úklid + sklad BIO odpadků m.č.106					15 987,00
12	K	33.4.1	Chladicí skříň 130 l, nerezové opláštění, ventilované chlazení, automatické odtávání, digitální termostat -2÷8°C, výškově nastavitelné rošty, snadno vyměnitelné těsnění, zabudovaný zámek, lze měnit otevírání dveří. Rozměry: 603x595x855. Příkon: 0,15kW/230V		ks	1,000	10 323,00	10 323,00
13	K	33.4.2	Regal nerez, 4 police Rozměry: 790x300x1750		ks	1,000	5 664,00	5 664,00
D 33.5			Varna m.č.102.2					2 463 922,00
14	K	33.5.1	Elektrický konvektomat 10GN 1/1. Provozní režimy pro: maso, drůbež, ryby, přílohy, vejce, jidla, pečivo, dokončovací operace. Technologie zaručující rovnoměrné rozdělení energie ve varném prostoru. Plnění směsí potravinami s individuálním monitorováním zásuvek a přizpůsobení doby pro každou zásuvku v závislosti na naplnění. Režim konvektomatu se třemi provozními režimy: pára 30–130 °C, horký vzduch 30–300 °C, kombinace páry a horkého vzduchu 30–300 °C. Měření, nastavování a regulace vlhkosti s přesností na procenta. Automatické procesy dokončovacích procesů pro bankety, bufety, a la carte atd. Režim Delta-T – šetrná příprava velkých kusů masa. Ovládací obrazovka. Barevný displej a dotyková obrazovka s intuitivními symboly zajišťujícími nejsnadnější ovládání. Servisní diagnostický systém s automatickým zobrazením servisních ruční sprcha s automatickým navijem. Systém automatického čištění a péče o varný prostor. Integrovaná sonda teploty jadra se čtyřbodovým měřením. 350 libovolně volitelných programů až s 12 kroky. Rozšířená funkce napájení s nastavením hodnoty vlhkosti. Tři rychlosti vzduchu, programovatelné. Funkce zajišťující rychlé a bezpečné zchlazení varného prostoru. Automatická předvolba okamžiku spuštění. Digitální indikátory teploty. Zobrazení skutečných a požadovaných hodnot. Vysoce výkonný generátor čerstvé páry s automatickým plněním vodou. Přívod energie řízený na základě aktuální potřeby. Detekce vodního kamene a zavápění. Podélná zásuvka vhodná pro gastrónadoby GN 1/1, 1/2, 1/3, 2/3, 2/8. Rozhraní USB pro export dat HACCP na paměťový modul USB nebo pro snadnou aktualizaci softwaru. Rozměry cca 847x790x1015. Příkon Nerezový podstavec pod konvektomat se dvěma řadami zásuvků na GN 1/1 Rozměry: 900x800x850		ks	1,000	124 679,00	124 679,00
15	K	33.5.2	Vozík na gastrónadoby 18GN 2/1		ks	1,000	6 141,00	6 141,00
16	K	33.5.3	Elektrický konvektomat 20GN 1/1. Provozní režimy pro: maso, drůbež, ryby, přílohy, vejce, jidla, pečivo, dokončovací operace. Technologie zaručující rovnoměrné rozdělení energie ve varném prostoru. Plnění směsí potravinami s individuálním monitorováním zásuvek a přizpůsobení doby pro každou zásuvku v závislosti na naplnění. Režim konvektomatu se třemi provozními režimy: pára 30–130 °C, horký vzduch 30–300 °C, kombinace páry a horkého vzduchu 30–300 °C. Měření, nastavování a regulace vlhkosti s přesností na procenta. Automatické procesy dokončovacích procesů pro bankety, bufety, a la carte atd. Režim Delta-T – šetrná příprava velkých kusů masa. Ovládací obrazovka. Barevný displej a dotyková obrazovka s intuitivními symboly zajišťujícími nejsnadnější ovládání. Systém automatického čištění a péče o varný prostor. Integrovaná ruční sprcha s automatickým navijem. Servisní diagnostický systém s automatickým zobrazením servisních hlášení. Sonda teploty jadra se čtyřbodovým měřením. 350 libovolně volitelných programů až s 12 kroky. Rozšířená funkce napájení s nastavením hodnoty vlhkosti. Tři rychlosti vzduchu, programovatelné. Funkce zajišťující rychlé a bezpečné zchlazení varného prostoru. Automatická předvolba okamžiku spuštění. Digitální indikátory teploty. Zobrazení skutečných a požadovaných hodnot. Vysoce výkonný generátor čerstvé páry s automatickým plněním vodou. Přívod energie řízený na základě aktuální potřeby. Detekce vodního kamene a zavápění. Podélná zásuvka vhodná pro gastrónadoby GN 1/1, 1/2, 1/3, 2/3, 2/8. Rozhraní USB pro export dat HACCP na paměťový modul USB nebo pro snadnou aktualizaci softwaru. Rozměry cca 847x878x1782. Příkon		ks	1,000	199 500,00	199 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	33.5.5	Náhradní závazecí vozík ke konvektomatu 20GN 1/1	ks	1,000	31 998,00	31 998,00
			Multifunkční pánve 100l nesklopná. Využitelný objem pánve pro vaření min. 100l. Kapacita při vaření v GN min. 2x GN 1/1. Ovládání pomocí dotykového displeje TFT. Stroj řízen microprocesorem. Vpichová potravinová sonda. Funkce: smažení; grilování; vaření ve vodě; vaření mléčných produktů; vaření v páře; nízkoteplotní dlouhodobého vaření; vaření souvide; vaření v gastronádobách a varných koších například těstovin; fritování ve fritovacích koších; delta T vaření; udržování na nastavené teplotě. Rozsah nastavení teploty min. v rozsahu 30 - 250°C. Automatické napouštění vody s přednastavením množství s přesností min. na 1l. Výpustný ventil 2" z nerezové oceli AISI 316 s pojistkou proti otevření, včetně EPDM těsnění, s plynulou regulací proudu vypouštěného obsahu zabráňující rozstřík vypouštěné tekutiny. Elektromechanické vypouštění odpadní vody z pánve přímo do odpadu - pevné napojení vany pánve na odpadní potrubí. Bezpečnostní přepad, odtok pevně napojen na odpad, při nepřepokládaném přetečení vany. Izolované dvouplášťové víko s těsněním. Celonerezová nesklopná vana z materiálu AISI 316 včetně dna. Sila dna min. 10mm. Boční stěny varné vany o síle min. 3mm. Celonerezová rámová konstrukce. Nerezová vrchní deska AISI 304 s vevařenou varnou vanou bezspár o síle min. 2,5mm. Integrovaná elektrická zásuvka 230V s příkonem 0,5kW. Integrovaná navinovací sprcha pro čištění stroje. Asistent mytí s konečnou fází sušení. Délka cca 1100mm. Hloubka maximálně Podlahová vpust. Kompletně svařovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. Vč. upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. Středový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304. Rozměry: Elektrický varný kotel 150l, dvouplášťový. Dno varné nádoby z nerezové oceli AISI 316 o tloušťce od 2 do 4 mm. Víko kotle s tepelně izolovanou rukojetí. Bezpečnostní termostát. Ovládání tlaku pracovním tlakovým spínačem a pojistným ventilem kalibrovaným na 0,5 baru, vakuovým ventilem a manometrem. Automatické dopouštění dvojitého pláště kotle, elektronická regulace teploty. Kruhovatá varná vložka pr. min. 600mm, výška min. 540mm. Rozměry: 800x900x850 Příkon max. 16kW				
20	K	33.5.7	Podlahová vpust. Kompletně svařovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. Vč. upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. Středový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304. Rozměry: Elektrický varný kotel 150l, dvouplášťový. Dno varné nádoby z nerezové oceli AISI 316 o tloušťce od 2 do 4 mm. Víko kotle s tepelně izolovanou rukojetí. Bezpečnostní termostát. Ovládání tlaku pracovním tlakovým spínačem a pojistným ventilem kalibrovaným na 0,5 baru, vakuovým ventilem a manometrem. Automatické dopouštění dvojitého pláště kotle, elektronická regulace teploty. Kruhovatá varná vložka pr. min. 600mm, výška min. 540mm. Rozměry: 800x900x850 Příkon max. 16kW	ks	1,000	9 919,00	9 919,00
21	K	33.5.8	Podlahová vpust. Kompletně svařovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. Vč. upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. Středový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304. Rozměry: Elektrický varný kotel 150l, dvouplášťový. Dno varné nádoby z nerezové oceli AISI 316 o tloušťce od 2 do 4 mm. Víko kotle s tepelně izolovanou rukojetí. Bezpečnostní termostát. Ovládání tlaku pracovním tlakovým spínačem a pojistným ventilem kalibrovaným na 0,5 baru, vakuovým ventilem a manometrem. Automatické dopouštění dvojitého pláště kotle, elektronická regulace teploty. Kruhovatá varná vložka pr. min. 600mm, výška min. 540mm. Rozměry: 800x900x850 Příkon max. 16kW	ks	1,000	157 949,00	157 949,00
22	K	33.5.9	Podlahová vpust. Kompletně svařovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. Vč. upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. Středový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304. Rozměry: Multifunkční pánve. Uzina kapacita: min. 2x25 litrů. Rozsah teplot: 30 – 250°C. Automatické zdvihání a spouštění (koše k vaření těstovin a fritování). Barevný displej TFT a dotyková obrazovka s intuitivními symboly. Datová paměť HACCP a export přes rozhraní USB. Integrovaná ruční sprcha s automatickým zatahováním, integrovaná funkce uzavření vody a plynulé dávkování proudu; sonda teploty jádra se šesti měřicími body. Zobrazení požadovaných a skutečných hodnot; digitální spínací hodiny 0 -24hod. s trvalým nastavením; bezpečnostní termostát. Rozměry: 1102x905x428 Příkon: 28	ks	1,000	12 786,00	12 786,00
23	K	33.5.10	Podlahová vpust. Kompletně svařovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. Vč. upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. Středový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304. Rozměry: Multifunkční pánve. Uzina kapacita: min. 2x25 litrů. Rozsah teplot: 30 – 250°C. Automatické zdvihání a spouštění (koše k vaření těstovin a fritování). Barevný displej TFT a dotyková obrazovka s intuitivními symboly. Datová paměť HACCP a export přes rozhraní USB. Integrovaná ruční sprcha s automatickým zatahováním, integrovaná funkce uzavření vody a plynulé dávkování proudu; sonda teploty jádra se šesti měřicími body. Zobrazení požadovaných a skutečných hodnot; digitální spínací hodiny 0 -24hod. s trvalým nastavením; bezpečnostní termostát. Rozměry: 1102x905x428 Příkon: 28	ks	1,000	295 901,00	295 901,00
24	K	33.5.11	Rameno pro zvedací a spouštěcí automatiku	ks	2,000	1 250,00	2 500,00
25	K	33.5.12	Varný koš	ks	2,000	5 041,00	10 082,00
26	K	33.5.13	Fritovací koš	ks	2,000	5 041,00	10 082,00
27	K	33.5.14	Špachtle	ks	1,000	1 088,00	1 088,00
28	K	33.5.15	Rošt na dno pánve	ks	2,000	1 242,00	2 484,00
29	K	33.5.16	Sito	ks	1,000	1 445,00	1 445,00
30	K	33.5.17	Nerezový varný mikrokok. Uzavření ze 4ti stran, spouštění police. Vč. elektrické 230V zásuvky pro napojení příslušenství (např. tyčový mixér). Vlevo snížená plocha 1800mm pro umístění pánve poz.19. Ve spodní části monobloku (prostor pod pánev) jsou 2 výsuvné police pro umístění GN 1/1, vpravo je část zvýšená na standardní pracovní výšku. Ovládání ploten z čela sporáku. Sila pracovní desky min.2mm. V desce je vyliisovaný po celém obvodu odkapní žlábek pro případ vytečení tekutin (prostor sporáku). V odkapním žlábků je umístěn otvor, který je napojen na odpad. Napouštěcí rameno na studenou vodu. Otvor pro baterii vyliisovaný směrem nahoru proti zamezení zatékání vody. 2 otevřené hořáky, vnější i vnitřní hoření, 2x 5,5kW, zapalování pilotním plamínkem, termopojistka, bezpečnostní plynový ventil, možnost vrchní roštu variantně litinových. Dopravení na stavební sokl 150mm. Rozměry: 2600x900x700 Příkon: 18kW	ks	1,000	125 511,00	125 511,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	33.5.18	vozik pro udrzení a ohrev jidel. Provedení avoupiastrové, izolovane lisovane bocnice s rozteci vsunu min. 75 mm, rovnomerné proudění horkého vzduchu zajišťuje ventilátor a distanční prvky na zadní stěně a dvěřích voziků, madlo pro transport na zadní straně voziků, odkládací zásuvka na zadní straně voziků, zapuštěná madla na bocích voziků, digitální termostaty umístěné na čelní straně pro ovládání a snadnou kontrolu teploty jak vnitřního prostoru voziků (30-90°C), tak ovládání zvlhčování dno voziků, vybaveno vypustným kohoutem, aretace dveří, uzavírání klikou se zámkem, masivní rohové nárazníky, 4 otočná kolečka pr. min. 125mm, z toho dvě s brzdou. Kapacita min. 15 GN 2/1/65. Rozměry: 780x950x1500 Příkon: 2,3kW/230V. Podlahová vpusť. Kompletne svařovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. Vč. upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. Sřídový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304. Rozměry: Umyvadlo nastěnné, nerezové, úchyty na zeď k umývadlu, zakrytí sifonu, vnější pudorýsný tvar bez ostrých rohů pro bezpečný pohyb osob kolem umyvadla bez možnosti zachycení oděvu o hranu umyvadla. Rozměry: 560x435x185	ks	1,000	50 282,00	50 282,00
32	K	33.5.19	Stojánková bezdotyková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, přípojevacími hadicemi a filtry nečistot, na teplotu a studenou vodu. Napájení z exter. zdroje 12 V _~ .	ks	2,000	8 698,00	17 396,00
33	K	33.5.20	Dávkoavač tekutého mýdla, objem nádrží min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat.	ks	1,000	6 235,00	6 235,00
34	K	33.5.21	Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíč. Provedení: nerez mat.	ks	1,000	5 535,00	5 535,00
35	K	33.5.22	Odpadkový koš otevřený nožním pedálem bílý, objem min.20 l, vybavený vyjimatelnou plastovou vložkou, možnost použití jednorázových sáčků na odpadky 35 l, odolný proti praskání.	ks	1,000	1 555,00	1 555,00
36	K	33.5.23	Mlýnek na maso určen pro střední zátěž min. 1 hod. nepřetržitý chod/10 min. přestávka. Ventilovaný motor, šnekový pohon. Celonerezové provedení. Standardní vybavení: mlecí složení (1x nůž, 1x šajba), šajba 4,5 mm.	ks	1,000	20 092,00	20 092,00
37	K	33.5.24	Průměr mlecí hlavy 82mm, Výkon 200 kJ/hod. Rozměry: 215x440x520 Příkon: 0,8kW/400V	ks	1,000	40 798,00	40 798,00
38	K	33.5.25	Pracovní stůl s dřezem nerez, dřez 600x500x300, spodní police, blok 3 zásuvek. Pracovní deska v bezesparém provedení společná s poz.27. Provedení na stavební sokl 150mm. Rozměry: 2180x700x700	ks	1,000	4 290,00	4 290,00
39	K	33.5.26	Stojánková tlaková sprcha s napouštěcím ramenem, tlaková hadice s vyvažovací pružinou, úchyt na zeď a háček na sprchu, délka hadice 1100mm.	ks	1,000	46 233,00	46 233,00
40	K	33.5.27	Chladicí stůl pro GN 1/1, 1x dvéře, 4x zásuvka s min. užitnou výškou 216 mm, vnitřní prostor bez výparníku s nuceným oběhem vzduchu, automatické odtávání a odpařování za použití horkého plynu. Objem min. 420l.	ks	1,000	5 443,00	5 443,00
41	K	33.5.28	Rozsah teplot 0/+12°C. Digitální termostat. Chladivo R134A. Jednotlivá pracovní deska v bezesparém provedení š.poz. 26. Provedení na stavební sokl 150mm. Rozměry: 1725x700x680 Příkon: 0,4kW/230V	ks	1,000	22 453,00	22 453,00
42	K	33.5.29	Kompaktní digitální VAHA, váživost 3/6kg, dílek 1/2g. Rozměr vážní plochy: 306 x 222mm. Certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření. Displej LCD podsvícený. Napájení: AC adaptér DC 12V/1,2Ah nebo 12V/2Ah, alternativní napájení: vestavěný dobijící akumulátor. Komunikace: sériové rozhraní RS-232.	ks	1,000	1 560,00	1 560,00
43	K	33.5.30	Rozměry:330x346x107 Příkon: 0,1kW/230V	ks	1,000	7 517,00	7 517,00
44	K	33.5.31	Pracovní stůl s dřezem nerez, dřez 400x400x250, spodní police, 1x zásuvka. Provedení na stavební sokl 150mm Rozměry: 2500x700x700	ks	1,000	119 464,00	119 464,00
45	K	33.5.32	Stojánková páková baterie - profi	ks	1,000	24 545,00	24 545,00
46	K	33.5.33	Nástěnná skříňka nerez, posuvné dvířka, středová police Rozměry: 1000x350x600	ks	2,000	9 434,00	18 868,00
47	K	33.5.34	Univerzální kuchyňský robot, kotlík 60l, mletá, hák, míchač, nerezový zákrýt, mechanické ovládání s časovačem, signalizací a STOP tlačítkem Rozměry: 576x668x1172 Příkon: 0,75kW/400V	ks	1,000	69 095,00	69 095,00
48	K	33.5.35	Pracovní stůl nerez, 2x spodní police. Provedení na stavební sokl 150mm Rozměry: 2900x700x700	ks	1,000	5 443,00	5 443,00
49	K	33.5.36	Nástěnná skříňka nerez, posuvné dvířka, středová police Rozměry: 1450x350x600	ks	2,000	24 545,00	24 545,00
50	K	33.5.37	Délka testu.Robustní provedení pro trvalý provoz. Bezpečnostní koncový spínač vložený do mysy. Odnímatelná mísa pro dělení testu. Počet porcí: 36 Velikost porcí: 35-100gr. Rozměry: 410x510x1310 Příkon: 0,18kW/230V Kompaktní digitální VAHA, váživost 3/6kg, dílek 1/2g. Rozměr vážní plochy: 306 x 222mm. Certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření. Displej LCD podsvícený. Napájení: AC adaptér DC 12V/1,2Ah nebo 12V/2Ah, alternativní napájení: vestavěný dobijící akumulátor. Komunikace: sériové rozhraní RS-232.	ks	1,000	5 443,00	5 443,00

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	33.5.38	Pracovní stůl nerez s mřížky pro UT, spodní police. Jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení s poz. 33, provedení na stavební sokl 150mm. Rozměry: 1800x700x700		ks	1,000	16 040,00	16 040,00
52	K	33.5.39	Pracovní stůl s dřezem nerez s výřezem kolem sloupů, dřez 400x400x250, spodní police, blok 3 zásuvek. Jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení s poz. 33, provedení na stavební sokl 150mm. Rozměry: 1800x700x700		ks	1,000	25 610,00	25 610,00
53	K	33.5.40	Stojánková páková baterie - profi		ks	1,000	1 560,00	1 560,00
54	K	33.5.41	Chladicí stůl pro GN 1/1, 1x dvíře, 4x zásuvka s min. užítinou výškou 216 mm, vnitřní prostor bez výparníku s nuceným oběhem vzduchu, automatické odtávání a odpařování za použití horkého plynu. Objem min. 420l. Rozsah teplot 0/+12°C. Digitální termostat. Chladivo R134A. Jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení s poz. 33, provedení na stavební sokl 150mm. Rozměry: 1725x700x680. Příkon: 0.4kW/230V. Krouhač zeleniny. Indukční asynchronní motor. Nerezová hlídka, magnetický bezpečnostní systém, automatický restart. Kryt motorového bloku je celonerezový. Dvě regulace rychlosti 375/750 ot./min. 1x velký otvor ve tvaru ledvinky o ploše min. 139 cm2, 1x trubcový otvor o průměru min. 58 mm. Výkon 250kg/hod. Rozměry: 350x320x590. Příkon: 0.6kW/400V		ks	1,000	46 233,00	46 233,00
55	K	33.5.42	Sada disků ke krouhači: 1x plátkovač 2mm; 1x strouhač 4mm; 1x strouhač 1,5mm; 1x nudličkovač 4x4mm; 1x kostičkovač 14x14x14mm		ks	1,000	38 690,00	38 690,00
56	K	33.5.43	Kompaktní digitální VAHA, váživosti 3/6kg, dílek 1/2g. Rozměr vážní plochy: 306 x 222mm. Certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření. Displej LCD podsvícený. Napájení: AC adaptér DC 12V/1,2Ah nebo 12V/2Ah, alternativní napájení: vestavěný dobíjecí akumulátor. Komunikace: sériové rozhraní RS-232. Rozměry: 330x346x107. Příkon: 0.1kW/230V		ks	1,000	5 443,00	5 443,00
58	K	33.5.45	Servírovací vozík nerez, 2 policový Rozměry: 800x600x850		ks	1,000	4 998,00	4 998,00
59	K	33.5.46	Regál nerez, 4 police Rozměry: 1100x500x1750		ks	1,000	7 011,00	7 011,00
60	K	33.5.47	Granulovač myčky čistič nádob, s kapacitou minimálně 60GN1/1-00011a jeden mycí cyklus, včetně příslušenství k mytí hrnků, pánví, naběraček, metel, táců, vík gastronádob, gastronádob velikostí GN 1/1 - GN 1/9, náplň granulí (těžší než voda) ve stroji k mytí minimálně 8kg, atmosferický izolovaný boiler v kombinaci s oplachovým čerpadlem, spuštění oplachu vázáno na dosažení správné oplachové teploty v boileru, elektronický ovládací panel ve výšce očí, minimálně 2 mycí programy s možností volby mytí s granulemi a minimálně 2 mycí programy mytí bez granulí, veškeré hlavní vnitřní komponenty jakož i venkovní panely vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli aisi 304, mycí nádrž vyrobena z ušlechtilé nerez oceli aisi304, plovákový bezpečnostní hlídač hladiny vody v boileru, připojení na studenou vodu. Ochrana proti vodě IPX5. Provedení pro připojení na teplou vodu. Rozměry: 644x685x1744. Příkon: 16.5kW/400V		ks	1,000	418 651,00	418 651,00
61	K	33.5.48	Mycí stůl nerez, dřez 600x500x300, spodní police Rozměry: 700x700x900		ks	1,000	10 907,00	10 907,00
62	K	33.5.49	Stojánková tlaková sprcha s napouštěcím raménkem, tlaková hadice s vyvažovací pružinou, úchyt na zeď a háček na sprchu, délka hadice 1100mm.		ks	1,000	4 290,00	4 290,00
63	K	33.5.50	Podlahová vpusť. Kompletně svařovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. Vě. upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. Středový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304. Rozměry:		ks	2,000	8 698,00	17 396,00
64	K	33.5.51	Regál nerez, 4 police Rozměry: 1300x500x1750		ks	1,000	7 712,00	7 712,00

D 33.6 Mytí stolního nádobí m.č.122 1 037 133,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Tunelová myčka dvounádržová košová, kapacita dle DIN 10510 80 košů/hodinu, nastavení rychlosti nebo kontaktního času plynu v rozsahu 60-260košů/h, možnost připojení předmycího automatu, čistá vstupní výška min. 440 mm, využitelná vstupní šířka 500 mm, dvouplošťové provedení včetně tepelné a hlukové izolace, jednoduše odnímatelné dveře pro jednoduché čištění, centrální vypouštění mycích tanků, samovypažďovací mycí čerpadla, jednoduše odnímatelná mycí ramena pro čištění, všechna mycí ramena jsou tožná pro zamezení jejich výměny, systém eliminace mycí prázdných míst, myčka nemýje prázdné prostory mezi koši, automatické zastavení mycích čerpadel po dobu než vstoupí nový koš do myčky, konstatní oplachový čas - množství vody na oplach je vždy stejné a nezávislé na kontaktním mycím čase, dvojitý transportní systém posunu košů (dvě vačky na protilehlých stranách), nastavení kontaktního času přímo na displeji myčky, délka hlavní mycí zóny 900 mm, teplota dle DIN 10510 55 - 65 °C, výkon mycího čerpadla 1,5 kW, zóna dvojitého závěrečného oplachu s recirkulačním oplachem, množství spotřebované vody na jeden koš je 1,4 litru (při použití automatického předmycího stroje 1,3 litru), délka zóny závěrečného oplachu 585 mm, výkon čerpadla 0,11 kW, jednoduchý kontrolní panel, HACCP s ukládáním dat, připojení možné pomocí počítače přes webový prohlížeč. Myčka je vybavena rekuperační jednotkou, break tankem včetně oplachového čerpadla, připojením na studenou vodu, automatickým samočištěním systémem mycí zóny a rekuperační jednotkou. Rozměry: Motorem poháněná zatáčecí dráha 90°. Rám vyroben z 30x30 mm jeklu s nastavitelnými nožkami. Koše jsou posunovány pomocí plastového pásu po celé délce zatáčky. Konstrukce osazena nouzovým tlačítkem pro zastavení. Rozměry: 795x795x850 Příkon: 0,12kW/230V	ks	1,000	552 282,00	552 282,00
66	K	33.6.2	Předmycí stroj, Předmyva špinavé nádoby silným proudem vody při teplotě min. 40 °C. Účinný oplachový systém odstraňuje zbytky jídla a má stejný účinek, jako namáčení. Předmycí stroj udržuje vodu v myčce čistou i při velkém počtu mycích cyklů, což významně snižuje provozní náklady a produkuje vynikající výsledky mytí. Předmycí stroj je určen pro instalaci v přímé linii před mycím strojem. Předmycí stroj opakovaně využívá přebíječnou vodu z mycího tunelového stroje. Objem nádrže min. 30l. Rozměry: 685x658x1900. Příkon: 560x435x185	ks	1,000	32 189,00	32 189,00
67	K	33.6.3	Dráha přímá na mycí koše pro připojení k třídící stanici, předmyčku a motorový dopravník Rozměry: 1250	ks	1,000	157 440,00	157 440,00
68	K	33.6.4	Stojánková tlaková sprcha s napolustěcím raménkem, tlaková hadice s vyvažovací pružinou, uchyt na zeď a háček na sprchu, délka hadice 1100mm.	ks	1,000	40 124,00	40 124,00
69	K	33.6.5	Umyvadlo nástěnné, nerezové, uchytý na zeď k umyvadlu, zakrytí sifonu, vnější půdorysný tvar bez ostrých rohů pro bezpečný pohyb osob kolem umyvadla bez možnosti zachycení oděvu o hranu umyvadla. Rozměry: 560x435x185	ks	1,000	4 290,00	4 290,00
70	K	33.6.6	Stojánková bezdotyková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z exter. zdroje 12 V ₋	ks	1,000	6 235,00	6 235,00
71	K	33.6.7	Dávkaovač tekutého mydla, objem nádrží min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mydla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat.	ks	1,000	5 535,00	5 535,00
72	K	33.6.8	Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat.	ks	1,000	1 555,00	1 555,00
73	K	33.6.9	Odpadkový koš otevíraný nožním pedálem bílý, objem min.20 l, vybavený vyjímatelem plastovou vložkou, možnost použití jednorázových sáčků na odpadky 35 l, odolný proti praskání.	ks	1,000	1 466,00	1 466,00
74	K	33.6.10	Stůl s otvorem pro shoz zbytků nerez Rozměry: 1200x700x900	ks	1,000	489,00	489,00
75	K	33.6.11	Regál nerez, 4 police Rozměry: 100x500x1750	ks	1,000	8 408,00	8 408,00
76	K	33.6.12	Podlahová vpust. Kompletně svařovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. Vč. upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. Středový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304. Rozměry:	ks	1,000	6 793,00	6 793,00
77	K	33.6.13	Mobilní nádoba na odpadky s víkem, 50 l, pojízdné provedení Rozměry: 380x380x615	ks	1,000	12 883,00	12 883,00
78	K	33.6.14	Pojízdná namáčecí nádoba na příbory nerez Rozměry: 700x700x500	ks	1,000	2 666,00	2 666,00
79	K	33.6.15	Sušicí zóna s přímým výstupem, připojení sušící zóny přes myčku, délka sušící zóny 820mm, výkon ohřevu 3kW, celkový příkon 3,3kW Rozměry: 820x697x1445 Příkon: 3,3kW/400V	ks	1,000	10 074,00	10 074,00
80	K	33.6.16	Výstupní válečkový dopravník. Nerezový výstupní stůl pro připojení za tunelovou myčku nádoby. Koše jsou transportovány na plastových kolečkách. Stůl je pevně stojící. Vč. koncového tlačítka k výstupnímu stolu pro zastavení tunelové myčky včetně kabelů pro připojení k tunelové myčce. Rozměry: 1100x700x850	ks	1,000	92 329,00	92 329,00
81	K	33.6.17		ks	1,000	28 597,00	28 597,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
82	K	33.6.18	Podlahová vpusť. Kompletně svařovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. Vč. upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. Sférový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304. Rozměry: 1100x150x50	ks	1,000	7 749,00	7 749,00
83	K	33.6.19	Trídící stůl. Zvýšený zadním leme, šikmá police pro 2 mycí koše, otvor na odpad s gumovým kruhem po obvodu, nerezový box na odmaštění příborů, nerezové síto pro zachytávání nečistot, ochranou proti přetečení a robušní uzavírací ventil na napojení na odpad. Rozměry: 1660x670x900	ks	1,000	48 903,00	48 903,00
84	K	33.6.20	Tlaková navinovací sprcha	ks	1,000	14 898,00	14 898,00
85	K	33.6.21	Nerezový parapet Rozměry: 1200x150x50	ks	1,000	2 228,00	2 228,00

D	33.7	Výdej jídel m.č.103					500 697,00
86	K	33.7.1	Simplexový změkčovač v kabinetovém provedení s objemovým řídicím ventilem bez elektrického napájení. Fáze regenerace max.do 15 minut. Objemové řízení s přesným nastavením vstupní tvrdosti vody. Filtr mechanických nečistot. Průtok min. 30l/min; množství katexu min. 7,4l; doba regenerace max. 15 min; spotřeba vody na regeneraci max. 25l; množství soli na regeneraci max. 0,36kg; elektronické připojení: žádné; teplota vstupní vody 2 – 48° C. Rozměry: 450x290x510	ks	1,000	33 422,00	33 422,00
87	K	33.7.2	Pracovní stůl pro výrobník čaje a umístění centrálního změkčovače, s předními dvířky Rozměry: 1700x700x900	ks	1,000	20 748,00	20 748,00
88	K	33.7.3	Překapávač vody a čaje. 1 průtoková jednotka. Pevné připojení na vodu. Udržovací kapacita: 20 l. Vykonová kapacita: 90 l/hod. Doba překapávání: 14 min / 20 l. Překapává se do odnímatelných zásobníků. Digitální řízení. Signalizace zavápnění. Celkové a denní počítadlo vydaného množství. Akustický signál dokončení překapávání. Spínací hodiny. Filtrační jednotka. Rozměry: 575x390x945 Příkon: 9,24kW/400V	ks	1,000	50 996,00	50 996,00
89	K	33.7.4	Termos 20 l s vodotěsnou nádobou, dvoudílné nádobky, dvoudílné provedení, s víkem, nekapajícím kohoutkem. Rozměry: 374x510	ks	3,000	3 229,00	9 687,00
90	K	33.7.5	Umyvadlo nástěnné, nerezové, uchyty na zeď k umyvadlu, zakrytí sifonu, vnější půdorysný tvar bez ostrých rohů pro bezpečný pohyb osob kolem umyvadla bez možnosti zachycení oděvu o hranu umyvadla. Rozměry: 560x435x185	ks	1,000	6 235,00	6 235,00
91	K	33.7.6	Stojánková bezdotyková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z exter. zdroje 12 V~	ks	1,000	5 535,00	5 535,00
92	K	33.7.7	Dávkaovač tekutého mýdla, objem nádrží min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámeček je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat	ks	1,000	1 555,00	1 555,00
93	K	33.7.8	Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat	ks	1,000	1 466,00	1 466,00
94	K	33.7.9	Odpadkový koš otevřený nožním pedálem bílý, objem min.20 l, vybavený vyjímatelnou plastovou vložkou, možnost použití jednorázových sáčků na odpadky 35 l. odolný proti praskání.	ks	1,000	489,00	489,00
95	K	33.7.10	Pracovní stůl s dřezem nerez, dřez 400x400x250, spodní police, 1x zásuvka. Rozměry: 1500x700x900	ks	1,000	14 936,00	14 936,00
96	K	33.7.11	Stojánková páková baterie - profi	ks	1,000	1 560,00	1 560,00
97	K	33.7.12	Nástěnná skříňka nerez, posuvné dvířka, středová police Rozměry: 1500x350x600	ks	1,000	9 454,00	9 454,00
98	K	33.7.13	Chladicí skříň 700l, GN Z/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtažním a odpařovacím kondenzátu horkým plynem, nastavitelný s digitálním displejem. LED osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot -2+12°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Hygienický vnitřní prostor se zaoblenými hranami. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškové nastavitelné nohy. Chladivo R290. Energetická třída C. Tropikalizované provedení do +43°C. Maximální rozměry: 695x810x2020. Příkon: 0,28kW/230V	ks	1,000	32 047,00	32 047,00
99	K	33.7.14	Výdejní stůl nerez, spodní police, čelní panel, sokl Rozměry: 1200x700x850	ks	1,000	16 118,00	16 118,00
100	K	33.7.15	Výdejní stůl nerez, spodní police, čelní panel, sokl Rozměry: 700x200x850	ks	2,000	9 977,00	19 954,00
101	K	33.7.16	Výdejní stůl nerez, spodní police, čelní panel, sokl Rozměry: 700x200x850	ks	3,000	35 573,00	106 719,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Výdejní stůl 3x GN 1/1, 3 bezesparové vevarné vanamy s vypoustením. Kapacita: 3x GN 1/1, max.hloubka: 200mm (ohřev v provedení vodou nebo na sucho). Rozsah nastavení teploty vany: +30°C až +95°C (každá vana samostatně). Automatické napouštění a dopouštění vody do každé vany s hladinovým senzorem. 4 stavitelné nohy o min. výšce 150mm zakryté nerezovým soklem. Dvě zásuvky na 230V, instalované ze strany obsluhy na vnitřní straně levé a pravé bočnice. Spodní prostor s polici, čelní opláštění. Rozměry: 1200x700x850 Příkon: 3kW/230V	ks	2,000	52 190,00	104 380,00
102	K	33.7.17					
103	K	33.7.18	Hygienický zátřít, vrchní nerezová police, čelní sklo částečné - umožňující podávání spodem. LED Osvětlení. Rozměry: 1900x330x350 Příkon: 0,5kW/230V	ks	2,000	9 977,00	19 954,00
104	K	33.7.19	Výdejní stůl nerez, spodní police, čelní panel, sokl Rozměry: 1160x700x850	ks	1,000	14 181,00	14 181,00
105	K	33.7.20	Pojezdová dráha nerez, trubková Rozměry: 2090x330	ks	3,000	4 301,00	12 903,00
106	K	33.7.21	Vřířč napoj 3x12l. Lopatkový systém vřetení. Polykarbonátové nádoby na nápoje, snadno odmítatelné. Snadné dávkování samoobslužným kohoutem vybaveným odolným těsněním. Nerezová konstrukce AISI 304 snadná údržba a čištění. Chlazení vzduchem (chladiivo R134a). Klimatická třída N (pro okolní teplotu +16 až +32 °C) Rozměr: 630x480x640 Příkon: 0.41kW/230V	ks	1,000	18 358,00	18 358,00
D 33.8			Jídelna m.č.104				9 918,00
107	K	33.8.1	Manipulační vozík na podnosy a přístroje , kapacita podnosů 240 Rozměry: 900x615x1230	ks	1,000	7 245,00	7 245,00
108	K	33.8.2	Pojezdová dráha nerez, trubková Rozměry: 1300x330	ks	1,000	2 673,00	2 673,00
D 33.9			Hrubá příprava zeleniny m.č.002				100 338,00
109	K	33.9.1	Skrabka brambor. Výkonnost stroje: min. 200 kg / hod Hmotnost 1 náplně: 12 kg. Doba 1 pracovního cyklu: 1,5 - 3 min. Vrstvou korundu je pokryt buben škrabky a dno. Celonerezové provedení. Rozměry: 700x700x950 Příkon: 0.55kW/400V	ks	1,000	31 556,00	31 556,00
110	K	33.9.2	Lapač škrubu a slupek	ks	1,000	4 109,00	4 109,00
111	K	33.9.3	Podlahová vpusť. Kompletně svařovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. Vč.upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. Středový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304. Rozměry: Umyvadlo nástěnné, nerezové, uchytý na zeď k umyvadlu, zakrytí sifonu, vnější pudový tvar bez ostrých rohů pro bezpečný pohyb osob kolem umyvadla bez možnosti zachycení oděvu o hranu umyvadla. Rozměry: 560x435x185	ks	1,000	7 071,00	7 071,00
112	K	33.9.4	Stojánková bezdotyková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z ext. zdroje 12 V~.	ks	1,000	6 235,00	6 235,00
113	K	33.9.5	Dávkovač tekutého mýdla, objem nádrží min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat.	ks	1,000	5 535,00	5 535,00
114	K	33.9.6	Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat.	ks	1,000	1 555,00	1 555,00
115	K	33.9.7	Odpadkový koš otevíraný nožním pedálem bílý, objem min.20 l, vybavený vyjimatelnou plastovou vložkou, možnost použití jednorázových sáčků na odpady 35 l. odolný proti praskání.	ks	1,000	1 466,00	1 466,00
116	K	33.9.8		ks	1,000	489,00	489,00
117	K	33.9.9	Mycí stůl s dvoudřezem nerez, vany 600x500x300, spodní roštová police Rozměry: 1200x700x900	ks	1,000	16 932,00	16 932,00
118	K	33.9.10	Stojánková tlaková sprcha s napouštěcím raménkem, tlaková hadice s vyvažovací pružinou, uchytý na zeď a háček na sprchu, délka hadice 1100mm.	ks	1,000	4 290,00	4 290,00
119	K	33.9.11	Pracovní stůl nerez, spodní roštová police, 1x zásuvka Rozměry: 1300x700x900	ks	1,000	13 212,00	13 212,00
120	K	33.9.12	Regál nerez, 4 police Rozměry: 1200x600x1800	ks	1,000	7 888,00	7 888,00
D 33.10			Šatna zaměstnanců ženy m.č.010				12 416,00
121	K	33.10.1	Svařovaná satní skříň. Satní skříň se skládá ze dvou samostatně uzamykatelných oddílů; materiál: ocelový plech; šířka oddílu: 30 cm; typ zámku: otočný; barva: šedá RAL 7035; barva dveří: modrá RAL 5005; vybavení: police, tvč na ramínka, háček Rozměry: 600x500x1800	ks	4,000	3 104,00	12 416,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 33.11			Prádelna m.č.008				98 338,00
122	K	33.11.1	Pracovní stůl nerez, 2x spodní police. Rozměry: 1200x600x850	ks	1,000	8 892,00	8 892,00
123	K	33.11.2	Polopřumyslová pračka. Buben a vana z nerezové oceli. Kapacita náplně min. 6,5 kg. Elektronické ovládání. Vylímatelná násypka z přední strany. Objem bubnu min. 60 litrů. Rychlost odstředování: 1 400 ot./min. G faktor min. 530. Odbadové čerpadlo. Příkon topných těles min. 3,2 kW. Rozměry: 595x585x850 Příkon: 3,8kW/400V Polopřumyslová sušička - kondenzační. Kapacita náplně min. 6,5 kg. Bezpečnostní spínač otvírání dveří. Buben: Ø 571 x 476 mm. Objem bubnu 111 litrů. Rozměry: 595x595x850 Příkon: 3kW/230V	ks	1,000	50 701,00	50 701,00
124	K	33.11.3		ks	1,000	38 745,00	38 745,00
D 33.12			Sklad čistících prostředků m.č.013				15 704,00
125	K	33.12.1	Regál nerez, 4 police Rozměry: 1400x500x1750	ks	2,000	7 852,00	15 704,00
D 33.13			Sklad DKP m.č.006				31 128,00
126	K	33.13.1	Regál nerez, 4 police Rozměry: 1300x500x1750	ks	2,000	7 712,00	15 424,00
127	K	33.13.2	Regál nerez, 4 police Rozměry: 1400x500x1750	ks	2,000	7 852,00	15 704,00
D 33.14			Ostatní				256 612,00
128	K	33.14.1	Objednávkový systém	ks	1,000	145 632,00	145 632,00
129	K	33.14.2	MiniPC (4x3,3 GHz, 8GB, 240GB SSD, Win10 pro, UPS, LCD 19	ks	1,000	21 425,00	21 425,00
130	K	33.14.3	Skrínka pro převodník, UPS, PC, LCD (sevisní)	ks	1,000	1 230,00	1 230,00
131	K	33.14.4	Čidlo teploty pro zabudování do lednice / chl. boxu, RS485, krytí IP 65, -55-+125°C, rozlišení 0,1°C,	ks	8,000	1 341,00	10 728,00
132	K	33.14.5	Prostorové čidlo teploty / vlhkosti pro montáž na stěnu, RS485, -40-+70°C, rozlišení 0,1°C, vlhkost 0-100%	ks	5,000	2 399,00	11 995,00
133	K	33.14.6	Převodník RS485/USB + napáječ 230 V/12V	ks	1,000	1 820,00	1 820,00
134	K	33.14.7	Software pro simulaci a aktivaci proudové teploty, vlhkosti s termistorem. • Monitorování teploty tlustěre čidel • možnost měřit také vlhkost z čidel • Připojení čidel přes převodník RS485/USB • Měření ze všech čidel „současně“ (tolerance 1s/čidlo) v nastavitelném intervalu • Možnost pojmenování každého čidla • Možnost nastavení dvou kritických teplot pro každé čidlo • Zobrazení posledních naměřených hodnot na obrazovce • Ukládání v nastavitelném intervalu pro všechna čidla společně • Tlačítko okamžitého změření • Zaslání emailu při překročení / podtečení nastavené meze u každého čidla • Zaslání emailu při vadě čidla (čidlo neodpovídá) • Zobrazení vadných čidel na obrazovce • Uložení do textového souboru – každý řádek ve formátu datum čas teploty jednotlivých čidel • Zvýraznění hodnot nad či pod kritickou teplotou • Zakládání nového souboru každý měsíc • zaznamenaná data ukládat do grafu s průběhem teplot se záznamy měření v nastavitelném intervalu s měřicími jednotkami, grafy a to včetně čidel současně, případně pouze u vybraných čidel	ks	1,000	6 150,00	6 150,00
135	K	33.14.8	Programování čidla do softwar	ks	13,000	185,00	2 405,00
136	K	33.14.9	Montáž a Fyzické připojení čidla do systému	ks	13,000	369,00	4 797,00
137	K	33.14.10	Instalace SW, zkompletování, zapojení a odzkoušení systému	ks	1,000	5 904,00	5 904,00
138	K	33.14.11	Zaškolení obsluhy	ks	1,000	1 476,00	1 476,00
139	K	33.14.12	HACCP - zavedení systému kontroly kritických bodů, zapracování údajů z monitoringu	ks	1,000	24 600,00	24 600,00
140	K	33.14.13	Demontáž stávajícího vybavení	ks	1,000	18 450,00	18 450,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Poznámka k položce:							
			2x Smažicí pánve Pael 50				
			1x Konvektomat Reigo 10 GN1/1				
			1x Universální robot RE 22 Alba				
			1x Fritéza 2X15 I RM GASTRO				
			1x Myčka nádobí poklopová Redfox T155				
			1x Plynový sporák 4 hořáky				
			1x Plynový kotel Alba , 150l				
			1x Plynový kotel Gastrohal 150l				
			1x Plynový kotel Gastrometal 150l				
			Plynový kotel Nagema 250l				
P							

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE ŠKOLNÍCH KUCHYNÍ STUDÉNKA - ZŠ SJEDNOCENÍ - Technologie kuchyně
Objekt: VRN - Vedlejší náklady

KSO:	CC-CZ:	09.02.2021
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	
Město Studénka	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	25323610
HRASPO spol. s r.o.	DIČ:	CZ25323610
Projektant:	IČ:	
Technoprojekt, a.s.	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	190 07 680
Ladislav Pekárek	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH	45 500,00	
DPH základní snižovaná	Základ daně 45 500,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Vyše daně 9 555,00 0,00
Cena s DPH	55 055,00	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ŠKOLNÍCH KUCHYNÍ STUDÉNKA - ZŠ SJEDNOCENÍ - Technologie kuchyně

Objekt:

VRN - Vedlejší náklady

Místo:

Zadavatel:

Město Studénka

Uchazeč:

HRASPO spol. s r.o.

Datum:

09.02.2021

Projektant:

Technoprojekt, a.s.

Zpracovatel:

Ladislav Pekárek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	45 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	30 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00
	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE ŠKOLNÍCH KUCHYNÍ STUDÉNKA - ZŠ SJEDNOCENÍ - Technologie kuchyně
Objekt: VRN - Vedlejší náklady

Místo: 09.02.2021
Zadavatel: Město Studénka
Uchazeč: HRASPO spol. s r.o.
Projektant: Technoprojekt, a.s.
Zpracovatel: Ladislav Pekárek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							45 500,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							30 500,00
1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	suma	1,000	15 000,00	15 000,00
2	K	030001000	Zařízení staveniště	suma	1,000	5 000,00	5 000,00
3	K	090001000	Ostatní náklady - přítomnost statika na stavbě	hod	25,000	420,00	10 500,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							5 000,00
4	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení nženyřských sítí	suma	1,000	5 000,00	5 000,00
D VRN4 Inženýrská činnost							10 000,00
5	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby - poplatek za bankovní záruku	suma	1,000	10 000,00	10 000,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 928-32470-00-05
 Stavba: REKONSTRUKCE ŠKOLNÍCH KUCHYNÍ STUDÉNKA - ZŠ TGM - Technologie kuchyně

KSO: Místo: CC-CZ Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: IC
 Město Studénka GIG

Uchazeč: IC 26323610
 HRASPO s.r.o. CZ26323610

Projektant: IC
 Technoprojekt, a.s. GIG

Zpracovatel: IC 190 07 680
 Ladislav Pekárek GIG

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		7 104 153,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
21 00%	21 00%	7 104 153,00
snížená	15 00%	0,00
Cena s DPH		8 596 025,13

Projektant: Zpracovatel:

Datum a podpis: Razítko: Datum a podpis: Razítko:

Objednavatel: Uchazeč:

Datum a podpis: Razítko: Datum a podpis: Razítko:

Návod na vyplnění

Měňte pouze údaje ke sloupcům postavením, v000d_
 a000d_
 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě v000d_
 a000d_
 a) Souhrnný list v000d_
 - údaj o Uchazeči v000d_
 (přeneseno ze do ostatních sestav v s. pr. v listech v000d_
 a000d_
 b) Rekapitulace nákladů v000d_
 - podrobné Ostatní náklady v000d_
 a000d_
 2) na čtyřech dalších listech vyplňte v sestavě v000d_
 a000d_
 a) Křídci list v000d_
 - údaje o Uchazeči, pokud se jedná o údaje z Uchazeči na Soupisu dan
 listu v000d_
 - údaje ze sestavy do sloupců sestav v daných listech v000d_
 a000d_
 b) Rekapitulace nákladů v000d_
 - podrobné Ostatní náklady v000d_
 a000d_
 c) Celkové náklady za stavbu v000d_
 - ceny s položek v000d_
 - množství položek a dle podmínek v000d_
 - a v případě potřeby podmínky (ta je ve sloupci sloupci)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 928-32470-00-05
 Stavba: REKONSTRUKCE ŠKOLNÍCH KUCHYNÍ STUDÉNKA - ZŠ TGM - Technologie kuchyně

Místo: Datum: 11. 1. 2021
 Zadavatel: Město Studénka Projektant: Technoprojekt, a.s.
 Uchazeč: HRASPO s.r.o. Zpracovatel: Ladislav Pekárek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtu		7 104 153,00	8 596 025,13
300	Technologie kuchyně	7 073 853,00	8 559 120,13
VRN	Vedlejší náklady	30 500,00	36 905,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

REKONSTRUKCE ŠKOLNÍCH KUCHYNÍ STUDÉNKA - ZŠ TGM - Technologie kuchyně

Objekt

300 - Technologie kuchyně

Místo

Místo

CC-CZ

Datum

11. 1. 2021

Zadavatel

Město Studénka

IC

OK

Uchazeč

HRASPO s.r.o.

IC

CIC

25323610

CZ25323610

Projektant

Technoprojekt, a.s.

IC

CIC

Zpracovatel

Ladislav Pekárek

IC

CIC

190 07 680

Poznámka

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH

7 073 653,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 073 653,00	21,00%	1 485 467,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 559 120,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

REKONSTRUKCE ŠKOLNÍCH KUCHYNÍ STUDÉNKA - ZŠ TGM - Technologie kuchyně

Objekt

300 - Technologie kuchyně

Místo

Zadavatel

Město Studénka

Datum

11. 1. 2021

Projektant

Technoprojekt, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**7 073 653,00**

30.1 - Zádveří m.č.109	49 372,00
30.2 - Sklad biologického odpadu m.č.116	378 130,00
30.3 - Plnění jídelnosičů m.č.111	98 240,00
30.4 - Hrubá příprava zeleniny m.č.107	142 328,00
30.5 - Příprava svačinek pro MŠ m.č.119	226 503,00
30.6 - Sklad konzerv m.č.123	21 210,00
30.7 - Sklad suchých potravin m.č.124	12 726,00
30.8 - Sklad chlazených potravin m.č.125	234 063,00
30.9 - Chladicí box m.č.126	148 442,00
30.10 - Chladicí box m.č.127	148 442,00
30.11 - Sklad nádobí a náhradních dílů m.č.104	10 605,00
30.12 - Kancelář vedoucí m.č.106	10 410,00
30.13 - Výdej obědů cizím strážníkům m.č.110	20 379,00
30.14 - Kancelář ekonomky m.č.118	5 623,00
30.15 - Úklid m.č.120	6 793,00
30.16 - Mytí vozíků a přepravních nádob m.č.138	138 997,00
30.17 - Šatna ženy m.č.128	24 832,00
30.18 - Sklad chemie m.č.114	6 579,00
30.19 - Denní sklad m.č.216	115 000,00
30.20 - Příprava masa m.č.222	227 489,00
30.21 - Úklid + sklad chemie m.č.215	143 507,00
30.22 - Mytí provozního nádobí m.č.213	519 371,00
30.23 - Varna m.č.214	2 429 881,00
30.24 - Mytí stolního nádobí	1 024 709,00
30.25 - Výdej jídel	587 649,00
30.26 - Denní místnost + kancelář m.č.223	44 839,00
30.27 - Ostatní	297 534,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

REKONSTRUKCE ŠKOLNÍCH KUCHYNÍ STUDÉNKA - ZŠ TGM - Technologie kuchyně

Objekt

300 - Technologie kuchyně

Místo

Datum

11. 1. 2021

Zadavatel

Město Studénka

Projektant

Technoprojekt, a.s.

Uchazeč

HRASPO s.r.o.

Zpracovatel

Ladislav Pekárek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 073 653,00
0	30.1		Zádveří m.č.109				49 372,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	30.1.1	Mústková váha celonerezová (vážní plocha i konstrukce) s indikátorem, k zabudování do podlahy, vč.nerezového rámu. Jedná se o cejchuschopnou váhu v nerezovém provedení konstrukce s nerezovým krycím plechem a nerezovým tenzometrickým snímačem. Rozměr vážní plochy: 600 x 600 mm. Váživost: 150 kg. Přesnost (dílky): 50 g. Kabel pro propojení váhy s indikátorem délky 3m. Držák pro připevnění indikátoru.Vč. ES ověření váhy. Popis vážního indikátoru: nerezové provedení s jasně svíticím LED displejem, velikost čísel 25 mm. Indikátor je osazen dvěma porty RS232 pro připojení tiskárny, PC nebo vzdáleného displeje. Provozní teplota -10°C +40°C, krytí IP 65. Rozměry: 600x600 Příkon: 0,2kW/230V	ks	1,000	39 926,00	39 926,00
2	K	30.1.2	Ocelový rudl. Kola dušová 260mm a jsou uložena na jehlových ložiscích. Rozměr plošiny 400x250mm. Rukojeti rudlů jsou opatřeny plastovými madly s bezpečnostní ochranou zamezující poranění rukou. Povrch rudlů je proveden práškovým lakem v odstínu RAL 1004. Rozměry: 661x534x1296	ks	1,000	2 132,00	2 132,00
3	K	30.1.3	Paletovací vozík se zvýšenou nosností. Zpevněný rám, ovládání na oji. nosnost: 2 000 kg; délka vidlic: 115 cm Rozměry: 1540x550x1210	ks	1,000	7 314,00	7 314,00
D 30.2			Sklad biologického odpadu m.č.116	378 130,00			
4	K	30.2.1	Umyvadlo nástenné, nerezové, uchytý na zed k umyvadlu, zakrytí sifonu, vnější půdorysný tvar bez ostrých rohů pro bezpečný pohyb osob kolem umyvadla bez možnosti zachycení oděvu o hranu umyvadla. Rozměry: 560x435x185	ks	1,000	6 235,00	6 235,00
5	K	30.2.2	Stojanková bezdotyková umyvadlová baténe s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z exter. zdroje 12 V~	ks	1,000	5 535,00	5 535,00
6	K	30.2.3	Dávkovač tekutého mýdla, objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat.	ks	1,000	1 555,00	1 555,00
7	K	30.2.4	Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat.	ks	1,000	1 466,00	1 466,00
8	K	30.2.5	Odpadkový koš otevírání nožním pedálem bílý, objem min.20 l, vybavený vyjímatelnou plastovou vložkou, možnost použití jednorázových sáčků na odpadky 35 l, odolný proti praskání	ks	1,000	489,00	489,00
9	K	30.2.6	Elektrický dezodorační kompostér na kuchyňský odpad. Kapacita kompostování cca 27kg/den. Aerobní kompostování. Průměrná redukce organického odpadu 85-90%. Délka recyklace 24 hod. Vnější část, kompostovací nádrž a všechny kritické komponenty z nerezové oceli. Kontrolní panel: display s automatickou kontrolou procesu. Filtrace zápachu: uhlíkový filtr pracující na principu nano technologie. Lze recyklovat: zeleninu, ryby, pečivo, maso, rybi a drůbeží kosti a další organické potraviny. Rozměry: 1110x526x960 Příkon: 1,35kW/230V Předmětem dodávky II. etapy	ks	1,000	362 850,00	362 850,00
D 30.3			Plnění jídelnosičů m.č.111	98 240,00			
10	K	30.3.1	Regál nerez, 4 police Rozměry: 1100x500x1800	ks	2,000	7 011,00	14 022,00
11	K	30.3.2	Umyvadlo nástenné, nerezové, uchytý na zed k umyvadlu, zakrytí sifonu, vnější půdorysný tvar bez ostrých rohů pro bezpečný pohyb osob kolem umyvadla bez možnosti zachycení oděvu o hranu umyvadla. Rozměry: 560x435x185	ks	1,000	6 235,00	6 235,00
12	K	30.3.3	Stojanková bezdotyková umyvadlová baténe s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z exter. zdroje 12 V~	ks	1,000	5 535,00	5 535,00
13	K	30.3.4	Dávkovač tekutého mýdla, objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat.	ks	1,000	1 555,00	1 555,00
14	K	30.3.5	Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat.	ks	1,000	1 466,00	1 466,00
15	K	30.3.6	Odpadkový koš otevírání nožním pedálem bílý, objem min.20 l, vybavený vyjímatelnou plastovou vložkou, možnost použití jednorázových sáčků na odpadky 35 l, odolný proti praskání	ks	1,000	489,00	489,00
16	K	30.3.7	Servisovací vozík nerez, 2 policový Rozměry: 800x600x950	ks	1,000	5 114,00	5 114,00
17	K	30.3.8	Pracovní stůl nerez, spodní police. Jednotlivá pracovní deska v bezspárém provedení s poz.9a, provedení na stavební sokl 150mm. Rozměry: 2600x700x700	ks	1,000	20 729,00	20 729,00
18	K	30.3.9	Nástěnná skříňka s posuvnými dvířky nerez Rozměry: 1300x300x600	ks	3,000	8 524,00	25 572,00
19	K	30.3.10	Nerezový stůl s dřezem, dřez 400x400x250, spodní police. Jednotlivá pracovní deska v bezspárém provedení s poz.8, provedení na stavební sokl 150mm. Rozměry: 1400x700x700	ks	1,000	15 963,00	15 963,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	30.3.11	Stojánková páková baterie - profi	ks	1,000	1 560,00	1 560,00
D 30.4			Hrubá přípravná zeleniny m.č.107				142 328,00
21	K	30.4.1	Škrabka brambor. Výkonnost stroje: min. 200 kg / hod Hmotnost 1 náplně: 12 kg. Doba 1 pracovního cyklu: 1,5 - 3 min. Vrstvou korundu je pokryt buben škrabky a dno. Celonerezové provedení. Rozměry: 700x700x950 Příkon: 0,55kW/400V	ks	1,000	31 556,00	31 556,00
22	K	30.4.2	Lapač škrobu a slupek	ks	1,000	4 109,00	4 109,00
23	K	30.4.3	Podlahová vpust. Kompletne svařovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. Vč. upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. Středový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304. Rozměry: 350x350x210	ks	1,000	5 386,00	5 386,00
24	K	30.4.4	Vozík namačecí / mobilní dřez 110 l Rozměry: 700x700x500	ks	2,000	10 155,00	20 310,00
25	K	30.4.5	Umyvadlo nástenné, nerezové, uchyty na zeď k umyvadlu, zakrytí sifonu, vnější půdorysný tvar bez ostrých rohů pro bezpečný pohyb osob kolem umyvadla bez možnosti zachycení oděvu o hranu umyvadla. Rozměry: 560x435x185	ks	1,000	6 235,00	6 235,00
26	K	30.4.6	Stojánková bezdotyková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z exter. zdroje 12 V~	ks	1,000	5 535,00	5 535,00
27	K	30.4.7	Dávkovač tekutého mýdla, objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je zapusťený do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat.	ks	1,000	1 555,00	1 555,00
28	K	30.4.8	Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat.	ks	1,000	1 466,00	1 466,00
29	K	30.4.9	Odpadkový koš otevíraný nožním pedálem bílý, objem min.20 l, vybavený vyjímatelnou plastovou vložkou, možnost použití jednorázových sáčků na odpady 35 l, odolný proti praskání	ks	1,000	489,00	489,00
30	K	30.4.10	Pracovní stůl se zadním límcem, spodní police, 1x zásuvka. Jednotlivá pracovní deska v bezesparém provedení s poz.15, provedení na stavební sokl 150mm. Rozměry: 1000x700x700	ks	1,000	13 464,00	13 464,00
31	K	30.4.11	Mycí stůl s dvoudřezem nerez, vany 600x500x300mm, spodní police. Jednotlivá pracovní deska v bezesparém provedení s poz.14, provedení na stavební sokl 150mm. Rozměry: 2300x700x700	ks	1,000	26 850,00	26 850,00
32	K	30.4.12	Stojánková tlaková sprcha s napouštěcím raménkem, tlaková hadice s vyvažovací pružinou, úchyt na zeď a háček na sprchu, délka hadice 1100mm.	ks	1,000	4 290,00	4 290,00
33	K	30.4.13	Nástěnná skříňka s posuvnými dvířky nerez Rozměry: 1000x350x600	ks	1,000	7 497,00	7 497,00
34	K	30.4.14	Regál nerez, 4 police Rozměry: 1000x500x1800	ks	2,000	6 793,00	13 586,00
D 30.5			Příprava svačinek pro MŠ m.č.119				226 503,00
35	K	30.5.1	Regál nerez, 4 police Rozměry: 1000x500x1800	ks	1,000	6 793,00	6 793,00
36	K	30.5.2	Kompaktní digitální VÁHA. váživosti 3/6kg, dílek 1/2g. Rozměr vážní plochy: 306 x 222mm. Certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření. Displej LCD podsvícený. Napájení: AC adaptér DC 12V/1,2Ah nebo 12V/2Ah, alternativní napájení: vestavěný dobíjecí akumulátor. Komunikace: sériové rozhraní RS-232. Rozměry:330x346x107 Příkon: 0,1kW/230V	ks	1,000	5 443,00	5 443,00
37	K	30.5.3	Nerezový stůl s dřezem, dřez 400x400x250, spodní police police, blok 3 zásuvek. Jednotlivá pracovní deska v bezesparém provedení s poz.21, provedení na stavební sokl 150mm. Rozměry: 1400x700x700	ks	1,000	22 182,00	22 182,00
38	K	30.5.4	Stojánková páková baterie - profi	ks	1,000	1 560,00	1 560,00
39	K	30.5.5	Chladicí stůl pro GN 1/1, 1x dveře, 4x zásuvka s min. užitnou výškou 216 mm, vnitřní prostor bez výpádku s nuceným oběhem vzduchu, automatické odtávání a odpařování za použití horkého plynu. Objem min. 420l. Rozsah teplot 0/+12°C. Digitální termostat. Chladivo R134A. Jednotlivá pracovní deska v bezesparém provedení s poz. 20, provedení na stavební sokl 150mm. Rozměry: 1725x700x680 Příkon: 0,4kW/230V	ks	1,000	46 233,00	46 233,00
40	K	30.5.6	Chladicí skříň 700l, GN 2/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, nastavitelný s digitálním displejem. LED osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot -2/+12°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Hygienicky vnitřní prostor se zaoblenými hranami. Výpárnik umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Chladivo R290. Energetická třída C. Tropikalizované provedení do +43°C. Maximální rozměry: 695x810x2020, Příkon: 0,28kW/230V	ks	1,000	32 047,00	32 047,00
41	K	30.5.7	Servírovací vozík nerez, 2 policový Rozměry: 800x600x950	ks	1,000	5 114,00	5 114,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	30.5.8	Umyvadlo nástenné, nerezové, uchytí na zeď k umyvadlu, zakrytí sifonu, vnější půdorysný tvar bez ostrých rohů pro bezpečný pohyb osob kolem umyvadla bez možnosti zachycení oděvu o hranu umyvadla. Rozměry: 560x435x185	ks	1,000	6 235,00	6 235,00
43	K	30.5.9	Stojanková bezdotyková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, přípojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z exter. zdroje 12 V~	ks	1,000	5 535,00	5 535,00
44	K	30.5.10	Dávkovač tekutého mýdla, objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat.	ks	1,000	1 555,00	1 555,00
45	K	30.5.11	Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat.	ks	1,000	1 466,00	1 466,00
46	K	30.5.12	Odpadkový koš otevíraný nožním pedálem bílý, objem min. 20 l, vybavený vyjímatelnou plastovou vložkou, možnost použití jednorázových sáčků na odpady 35 l, odolný proti praskání	ks	1,000	489,00	489,00
47	K	30.5.13	Nástěnná skříňka s posuvnými dvířky nerez Rozměry: 1500x350x600	ks	1,000	9 434,00	9 434,00
48	K	30.5.14	Nářezový stroj s nerezovým nožem pr.275mm a uložením posuvného stolu našikmo. Vyroben z potravinářské hliníkové slitiny a nerez. Určen pro vysokou zátěž do nepřetržitého provozu. Uzavřená a utěsněná řemenice. Vzdálenost mezi kotoučem a motorem min. 41 mm. Spodní kryt. Demontovatelný nerezový nůž. Úhel nože 38°. Provedení: řemenkový pohon. Zabudované brusné zařízení. Ovládací plastový knoflík. Plastová tlačítka. Gumové nožičky. Řezná plocha 240 x 230 mm. Max. tloušťka plátu 19 mm. Rozměry: 495x650x495 Příkon: 0,21kW/230V	ks	1,000	24 336,00	24 336,00
49	K	30.5.15	Kutr 5,5l. indukční motor, nerezová hřídel, magnetický bezpečnostní systém, 2 regulace rychlosti 1500/3000 ot./min. Pulsní tlačítka. Kryt motorového bloku je kovový. Odnímatelná nádoba 5,5l z nerez s ergonomickým držadlem pro 3kg surovin. Průhledné polykarbonátové víko s otvorem umožňuje přidávání dalších ingrediencí v průběhu sekání. Rozměry: 280x350x490 Příkon: 1,2kW/400V	ks	1,000	58 081,00	58 081,00
D 30.6			Sklad konzerv m.č.123				21 210,00
50	K	30.6.1	Regál pozink, 4 police Rozměry: 1000x500x1800	ks	10,000	2 121,00	21 210,00
D 30.7			Sklad suchých potravin m.č.124				12 726,00
51	K	30.7.1	Regál pozink, 4 police Rozměry: 1000x500x1800	ks	6,000	2 121,00	12 726,00
D 30.8			Sklad chlazených potravin m.č.125				234 063,00
52	K	30.8.1	Mrazicí skříň 700l, GN 2/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, nastavitelný s digitálním displejem. LED osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot -15 - 22°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Hygienicky vnitřní prostor se zaoblenými hranami. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Chladivo R290. Energetická třída D. Tropikalizované provedení do +43°C. Maximální rozměry: 695x810x2020, Příkon: 0,45kW/230V	ks	2,000	37 320,00	74 640,00
53	K	30.8.2	Mrazicí skříň 1400l, GN 2/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, nastavitelný s digitálním displejem. LED osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot -15 -22°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Hygienicky vnitřní prostor se zaoblenými hranami. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Chladivo R290. Energetická třída D. Tropikalizované provedení do +43°C. Maximální rozměry: 1390x810x2020, Příkon: 0,68kW/230V	ks	1,000	54 719,00	54 719,00
54	K	30.8.3	Chladicí skříň 700l, GN 2/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, nastavitelný s digitálním displejem. LED osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot -2+12°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Hygienicky vnitřní prostor se zaoblenými hranami. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Chladivo R290. Energetická třída C. Tropikalizované provedení do +43°C. Maximální rozměry: 695x810x2020, Příkon: 0,28kW/230V	ks	3,000	32 047,00	96 141,00
55	K	30.8.4	Pracovní stůl nerez, spodní police Rozměry: 1200x700x900	ks	1,000	8 563,00	8 563,00
D 30.9			Chladicí box m.č.126				148 442,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	30.9.1	Chladicí box -2÷2°C. Panely s 60mm silnou polyuretanovou pěnovou izolací o vysoké hustotě. Vnitřní a vnější povrch stěn z galvanizované oceli s povrchovou úpravou nátěrem odolným. Vnitřní pochozí podlaha z galvanizované oceli s povrchovou úpravou z odolného, protiskluzového šedého plastu. Vnitřní i vnější oblé rohy. 1 pravé, samozavírací dveře s magnetickým těsněním; madlo se zámkem a bezpečnostním otevíráním zevnitř. Vnitřní osvětlení. Chladicí jednotka v tropikalizovaném provedení (pro provoz při okolní teplotě až +43°C). Chladicí medium: R404a. Odtávání horkým plynem s následným odpařením kondenzátu. Ovládací panel: podsvětlený vypínač Zapnuto/vypnuto, vypínač vnitřního osvětlení a digitální ovládání. Rozměry: 2150x2400x2200 Příkon: 1kW/230V.	ks	1,000	116 120,00	116 120,00
57	K	30.9.2	Regál nerez, 4 police Rozměry: 900x400x1800	ks	3,000	6 388,00	19 164,00
58	K	30.9.3	Regál nerez, 4 police Rozměry: 1000x400x1800	ks	2,000	6 579,00	13 158,00
D 30.10 Chladicí box m.č.127							148 442,00
59	K	30.10.1	Chladicí box -2÷2°C. Panely s 60mm silnou polyuretanovou pěnovou izolací o vysoké hustotě. Vnitřní a vnější povrch stěn z galvanizované oceli s povrchovou úpravou nátěrem odolným. Vnitřní pochozí podlaha z galvanizované oceli s povrchovou úpravou z odolného, protiskluzového šedého plastu. Vnitřní i vnější oblé rohy. 1 pravé, samozavírací dveře s magnetickým těsněním; madlo se zámkem a bezpečnostním otevíráním zevnitř. Vnitřní osvětlení. Chladicí jednotka v tropikalizovaném provedení (pro provoz při okolní teplotě až +43°C). Chladicí medium: R404a. Odtávání horkým plynem s následným odpařením kondenzátu. Ovládací panel: podsvětlený vypínač Zapnuto/vypnuto, vypínač vnitřního osvětlení a digitální ovládání. Rozměry: 2150x2400x2200 Příkon: 1kW/230V.	ks	1,000	116 120,00	116 120,00
60	K	30.10.2	Regál nerez, 4 police Rozměry: 900x400x1800	ks	3,000	6 388,00	19 164,00
61	K	30.10.3	Regál nerez, 4 police Rozměry: 1000x400x1800	ks	2,000	6 579,00	13 158,00
D 30.11 Sklad nádobí a náhradních dílů m.č.104							10 605,00
62	K	30.11.1	Regál pozink, 4 police Rozměry: 1000x500x1800	ks	5,000	2 121,00	10 605,00
D 30.12 Kancelář vedoucí m.č.106							10 410,00
63	K	30.12.1	Kancelářský stůl Rozměry: 1400x700x740	ks	2,000	3 261,00	6 522,00
64	K	30.12.2	Kancelářská židle	ks	2,000	1 944,00	3 888,00
D 30.13 Výdej obědů cizím strávníkům m.č.110							20 379,00
65	K	30.13.1	Regál nerez, 4 police Rozměry: 1000x500x1800	ks	3,000	6 793,00	20 379,00
D 30.14 Kancelář ekonomky m.č.118							5 623,00
66	K	30.14.1	Kancelářský stůl Rozměry: 1600x700x740	ks	1,000	3 679,00	3 679,00
67	K	30.14.2	Kancelářská židle	ks	1,000	1 944,00	1 944,00
D 30.15 Úklid m.č.120							6 793,00
68	K	30.15.1	Regál nerez, 4 police Rozměry: 1000x500x1800	ks	1,000	6 793,00	6 793,00
D 30.16 Mytí vozíků a přepravních nádob m.č.138							138 997,00
69	K	30.16.1	Podlahova vpust. Kompletně svarovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. Vč. upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. Středový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304. Rozměry: 1800x2000x210	ks	1,000	12 011,00	12 011,00
70	K	30.16.2	sanitační zařízení s hadicí na samonavijecím bubnu	ks	1,000	23 722,00	23 722,00
71	K	30.16.3	Termoport s bočním plněním, kapacita 2 x GN 1/1-200. Dvouplášťový korpus a izolace z PUR pěny (bez freonů). Teplota horkých pokrmů do 100°C. U teplých jídel (75°C) klesne teplota max. o 1,5 °C za hodinu. Možnost výměny spodních pojezdových lyžin. Nerezové panty. Křídlová dvířka. 12 párů zásuv s roztečí min. 39mm. Úhel otevření dvíř: 270°. Rozměry: 670x455x660	ks	8,000	12 364,00	98 912,00
72	K	30.16.4	Polypropylenový termobox pro GN 1/1-200 Rozměry: 600x400x300	ks	8,000	544,00	4 352,00
D 30.17 Šatna ženy m.č.128							24 832,00
73	K	30.17.1	Svarovaná satní skříň. Šatní skříň se skládá ze dvou samostatně uzamykatelných oddílů; materiál: ocelový plech; šířka oddílů: 30 cm; typ zámků: otočný; barva: šedá RAL 7035; barva dveří: modrá RAL 5005; vybavení: police, tyč na ramínka, háče Rozměry: 600x500x1800	ks	8,000	3 104,00	24 832,00
D 30.18 Sklad chemie m.č.114							6 579,00
74	K	30.18.1	Regál nerez, 4 police Rozměry: 1000x400x1800	ks	1,000	6 579,00	6 579,00
D 30.19 Denní sklad m.č.216							115 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	K	30.19.1	Chladicí skříň 700l, GN 2/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, nastavitelný s digitálním displejem. LED osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot -2+12°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Hygienicky vnitřní prostor se zaoblenými hranami. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Chladivo R290. Energetická třída C. Tropikalizované provedení do +43°C. Maximální rozměry: 695x810x2020. Příkon: 0,28kW/230V	ks	2,000	32 047,00	64 094,00
76	K	30.19.2	Mrazicí skříň 700l, GN 2/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, nastavitelný s digitálním displejem. LED osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot -15 - 22°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Hygienicky vnitřní prostor se zaoblenými hranami. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Chladivo R290. Energetická třída D. Tropikalizované provedení do +43°C. Maximální rozměry: 695x810x2020. Příkon: 0,45kW/230V	ks	1,000	37 320,00	37 320,00
77	K	30.19.3	Regál nerez, 4 police Rozměry: 1000x500x1800	ks	2,000	6 793,00	13 586,00
D 30.20			Příprava masa m.č.222	227 489,00			
78	K	30.20.1	Umyvadlo nastenné, nerezové, uchytí na zeď k umyvadlu, zakrytí sifonu, vnější půdorysný tvar bez ostrých rohů pro bezpečný pohyb osob kolem umyvadla bez možnosti zachycení oděvu o hranu umyvadla. Rozměry: 560x435x185	ks	1,000	6 235,00	6 235,00
79	K	30.20.2	Stojánková bezdotyková umyvadlová batene s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z exte, zdroje 12 V~	ks	1,000	5 535,00	5 535,00
80	K	30.20.3	Dávkovač tekutého mýdla, objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat.	ks	1,000	1 555,00	1 555,00
81	K	30.20.4	Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat	ks	1,000	1 466,00	1 466,00
82	K	30.20.5	Odpadkový koš otevíraný nožním pedálem bílý, objem min.20 l, vybavený vyjímatelnou plastovou vložkou, možnost použití jednorázových sáčků na odpady 35 l, odolná proti oráskání	ks	1,000	489,00	489,00
83	K	30.20.6	Regál nerez, 4 police Rozměry: 1000x500x1800	ks	1,000	6 793,00	6 793,00
84	K	30.20.7	Univerzální kuchyňský robot, kotlík 30l, metla, hák, míchač, nerezový zákryt, mechanické ovládání s časovačem, signalizací a STOP tlačítkem Rozměry: 576x668x1172 Příkon: 0,75kW/400V	ks	1,000	73 339,00	73 339,00
85	K	30.20.8	Přídavné zařízení - mlýnek na maso	ks	1,000	8 764,00	8 764,00
86	K	30.20.9	Mycí stůl s 1 dřezem, vana 500x500x300mm, spodní police, provedení na stavební sokl 150mm. Rozměry: 700x700x700	ks	1,000	9 899,00	9 899,00
87	K	30.20.10	Stojánková tlaková sprcha s napouštěcím raménkem, tlaková hadice s vyvažovací pružinou, úchyt na zeď a háček na sprchu, délka hadice 1100mm.	ks	1,000	4 290,00	4 290,00
88	K	30.20.11	Reznický špálek s nerezovým podstavcem, polyetylenový blok Rozměry: 600x600x750	ks	1,000	9 884,00	9 884,00
89	K	30.20.12	Chladicí stůl pro GN 1/1, 1x dveře, 4x zásuvka s min. užítinou výškou 216 mm, vnitřní prostor bez výparníku s nuceným oběhem vzduchu, automatické odtávání a odpařování za použití horkého plynu. Objem min. 420l. Rozsah teplot 0/+12°C. Digitální termostat. Chladivo R134A, Provedení na stavební sokl 150mm. Rozměry: 1725x700x680 Příkon: 0,4kW/230V	ks	1,000	46 233,00	46 233,00
90	K	30.20.13	Chladicí skříň 700l, GN 2/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, nastavitelný s digitálním displejem. LED osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot -2+12°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Hygienicky vnitřní prostor se zaoblenými hranami. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Chladivo R290. Energetická třída C. Tropikalizované provedení do +43°C. Maximální rozměry: 695x810x2020. Příkon: 0,28kW/230V	ks	1,000	32 047,00	32 047,00
91	K	30.20.14	Nástěnná skříňka s posuvnými dvířky nerez Rozměry: 1000x350x600	ks	1,000	7 497,00	7 497,00
92	K	30.20.15	Kompaktní digitální VÁHA. váživosti 3/6kg, dílek 1/2g. Rozměr vážní plochy: 306 x 222mm. Certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření. Displej LCD podsvícený. Napájení: AC adaptér DC 12V/1.2Ah nebo 12V/2Ah, alternativní napájení: vestavěný dobíjecí akumulátor. Komunikace: sériové rozhraní RS-232. Rozměry:330x346x107 Příkon: 0,1kW/230V	ks	1,000	5 443,00	5 443,00
93	K	30.20.16	Pracovní stůl nerez, spodní police. Provedení na stavební sokl 150mm. Rozměry: 1000x700x700	ks	1,000	8 020,00	8 020,00
D 30.21			Úklid + sklad chemie m.č.215	143 507,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94	K	30.21.1	Prumyslový vysavač suchých a mokrych nečistot. Objem nádoby 35 l. Průtok vzduchu: 61 l/s. Podtlak: 230/23 mbar/kPa Rozměry: 520x380x580 Příkon: 1.38kW/230V	ks	1,000	13 530,00	13 530,00
95	K	30.21.2	Podlahový mycí stroj s odsáváním určený k čištění tvrdých ploch a podlah. Výkon 400m2/h. Pracovní šířka kartáče/sání: 400 / 400 mm. Objem nádob čistá/použitá: 10 / 10 l. Přítlak kartáčů: 100 - 200 g/cm2. Rozměry: 520x470x380 Příkon: 1,9kW/230V	ks	1,000	64 083,00	64 083,00
96	K	30.21.3	Regál nerez, 4 police Rozměry: 1000x500x1800	ks	1,000	6 793,00	6 793,00
97	K	30.21.4	Duplexní automatický změkčovač studené vody. Změkčovač pracuje plně automaticky, obsluha pouze doplňuje regenerační sůl. Průtok doporučený 38 l/min (?P ? 1 bar). Regenerace katexového lože protiproudová. Teplota 2 – 48 °C. Množství ionexu 20 l / tank. Pro filtraci mechanických nečistot ze vstupní vody do změkčovače je součástí ochranný filtr (100 µm). Max. tlak 10 bar, max. teplota 70°C, průtok do 6 m3/hod. Provoz bez elektrické energie. Rozměry: 706x305x1524	ks	1,000	59 101,00	59 101,00
D 30.22 Mytí provozního nádobí m.č.213							519 371,00
98	K	30.22.1	Regál nerez, 4 police Rozměry: 1000x500x1800	ks	4,000	6 793,00	27 172,00
99	K	30.22.2	Myčka čemého nádobí umožňující mytí silně znečištěného (z pečení například v konvektomatu) nádobí bez ručního předmytí a namáčení, s referenční kapacitou minimálně 6GN1/1-65 na jeden mycí cyklus, hodinový mycí výkon minimálně 120GN1/165/hodina; včetně příslušenství k mytí hrnců, pánví, naběraček, metel, tácu, vik gastronádob, gastronádob velikostí GN 1/1 - GN 1/9, atmosferický izolovaný boiler v kombinaci s oplachovým čerpadlem, spuštění oplachu vázáno na dosažení správné oplachové teploty v boileru, elektronický ovládací panel, minimálně 4 mycí program, veškeré hlavní vnitřní komponenty jakož i venkovní panely vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli aisi 304, mycí nádrž vyrobena z ušlechtilé nerez oceli aisi304, hlubokotažená - bez svarů a letování, připojení na studenou vodu, dotykový display, připojení na WI-FI. Ochrana proti vodě!PX5. Rozměry: Dle stavební a technologické dispozice Příkon: 11-17kW/400V	ks	1,000	418 651,00	418 651,00
100	K	30.22.3	Podlahová vpusť. Kompletne svarovana konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. Vč.upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. Středový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304. Rozměry: 900x200x210	ks	2,000	7 749,00	15 498,00
101	K	30.22.4	Namáčecí vstupní stůl s dřezem 900x500x300 mm, zadní lem, police Rozměry: 1400x890x900	ks	1,000	17 087,00	17 087,00
102	K	30.22.5	Stojánková tlaková sprcha s napouštěcím raménkem, tlaková hadice s vyvažovací pružinou, úchyt na zeď a háček na sprchu, délka hadice 1100mm.	ks	1,000	4 290,00	4 290,00
103	K	30.22.6	Výstupní nerezový stůl, zadní a levý lem, police Rozměry: 900x890x900	ks	1,000	8 853,00	8 853,00
104	K	30.22.7	Vozík na gastronádoby 18GN 2/1	ks	4,000	6 955,00	27 820,00
D 30.23 Varna m.č.214							2 429 881,00
105	K	30.23.1	Regál nerez, 4 police Rozměry: 1000x500x1800	ks	1,000	6 793,00	6 793,00
106	K	30.23.2	Pracovní stůl nerez na kolečkách (4otožná kolečka s brzdou), spodní police Rozměry: 1400x700x900	ks	2,000	11 255,00	22 510,00
107	K	30.23.3	Umyvadlo nástěnné, nerezové, uchytý na zeď k umyvadlu, zakrytí sifonu, vnější půdorysný tvar bez ostrých rohů pro bezpečný pohyb osob kolem umyvadla bez možnosti zachycení oděvu o hranu umyvadla. Rozměry: 560x435x185	ks	1,000	6 235,00	6 235,00
108	K	30.23.4	Stojánková bezdotyková umyvadlová batérie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z exter. zdroje 12 V~	ks	1,000	5 535,00	5 535,00
109	K	30.23.5	Dávkovač tekutého mýdla, objem nádrží min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat.	ks	1,000	1 555,00	1 555,00
110	K	30.23.6	Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat.	ks	1,000	1 466,00	1 466,00
111	K	30.23.7	Odpadkový koš otevíraný nožním pedálem bílý, objem min.20 l, vybavený vyjímatelnou plastovou vložkou, možnost použití jednorázových sáčků na odpady 35 l, odolný proti praskání	ks	1,000	489,00	489,00
112	K	30.23.8	Chladicí stůl pro GN 1/1, 2x dveře, vnitřní prostor bez výparníku s nuceným oběhem vzduchu, automatické odtávání a odpařování za použití horkého plynu. Objem min. 270l. Rozsah teplot +2/+12°C. Digitální termostat. Chladivo R134A. Jednotlivá pracovní deska v bezesparém provedení s poz. 77b a 78, provedení na stavební sokl 150mm. Rozměry: 950x600x700 Příkon: 0.32kW/230V	ks	1,000	27 294,00	27 294,00
113	K	30.23.9	Nástěnná skříňka s posuvnými dvířky nerez Rozměry: 1200x350x600	ks	1,000	8 272,00	8 272,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
114	K	30.23.10	Stolní kutr. Objem nádoby 4l. Indukční asynchronní motor; nerezová hřídel; magnetický bezpečnostní systém. 2 regulace rychlosti. Pulsní tlačítko. Kryt motorového bloku je kovový. Odnímatelná nádoba kutru z nerez s ergonomickým držadlem. Průhledné polykarbonátové víko s otvorem. Počet ot/min.: 1500/3000. Plnění kutru: 2,5 kg surovin. Rozměry: 226x304x460 Příkon: 0,9kW/400V	ks	1,000	45 811,00	45 811,00
115	K	30.23.11	Plynový sporák, uzavřený ze tří stran, spodní police. Levá a pravá strana sporáku je dvoupřístavová. Vč. elektrické 230V zásuvky pro napojení příslušenství (např. tyčový mixér). Vlevo odkládací plocha 155mm, vpravo odkládací plocha 155mm. Ovládání ploten z čela sporáku. Síla pracovní desky min.2mm. V desce je vyhlisovaný po celém obvodu odkapní žlábkem pro případ vytečení tekutin. V odkapním žlábkem je umístěn otvor, který je napojen na odpad. Napouštěcí rameno na studenou vodu. Otvor pro baterii vyhlisovaný směrem nahoru proti zamezení zatékání vody. Provedení na stavební sokl 150mm. 4 otevřené hořáky, vnější i vnitřní hoření, 2x 5,5kW + 2x 3,5kW, zapalování pilotním plamínkem, termopojistka, bezpečnostní plynový ventil, možnost vrchní roštů variantně litinových, provedení na stavební sokl 150mm. Rozměry: 1100x700x700 Příkon plyn: 18kW	ks	1,000	71 246,00	71 246,00
116	K	30.23.12	Pracovní stůl nerez s dřezem 400x400x250 mm, spodní police. Jednotlivá pracovní deska v bezesparém provedení s poz. 74, provedení na stavební sokl 150mm. Rozměry: 2700x700x700	ks	1,000	24 932,00	24 932,00
117	K	30.23.13	Stojánková páková baterie - profil	ks	1,000	1 560,00	1 560,00
118	K	30.23.14	Elektrický konvektomat 20GN 1/1. Provozní režimy pro: maso, drůbež, ryby, přílohy, vaječná jídla, pečivo, dokončovací operace. Technologie zaručující rovnoměrné rozdělení energie ve varném prostoru. Plnění smíšenými potravinami s individuálním monitorováním zásuvek a přizpůsobení doby pro každou zásuvku v závislosti na naplnění. Režim konvektomatu se třemi provozními režimy: pára 30–130 °C, horký vzduch 30–300 °C, kombinace páry a horkého vzduchu 30–300 °C. Měření, nastavování a regulace vlhkosti s přesností na procenta. Automatické procesy dokončovacích procesů pro bankety, bufety, a la carte atd. Režim Delta-T – šestnáctá příprava velkých kusů masa. Ovládací obrazovka. Barevný displej a dotyková obrazovka s intuitivními symboly zajišťujícími nejsnadnější ovládání. Systém automatického čištění a péče o vnitřní prostor. Integrovaná ruční sprcha s automatickým navijemím. Servisní diagnostický systém s automatickým zobrazením servisních hlášení. Sonda teploty jádra se čtyřbodovým měřením, 350 libovolně volitelných programů až s 12 kroky. Rozšířená funkce napájení s nastavením hodnoty vlhkosti. Tři rychlosti vzduchu, programovatelné. Funkce zajišťující rychlé a bezpečné zchlazení varného prostoru. Automatická předvolba okamžiku spuštění. Digitální indikátory teploty. Zobrazení skutečných a požadovaných hodnot. Vysoký výkon generátor čerstvé páry s automatickým plněním vodou. Přívod energie řízený na základě aktuální potřeby. Detekce vodního kamene a zavápnění. Podélná zásuvka vhodná pro gastronádoby GN 1/1, 1/2, 1/3, 2/3, 2/8. Rozhraní USB pro export dat HACCP na paměťový modul USB nebo pro snadnou aktualizaci softwaru. Rozměry cca 847x878x1782.	ks	1,000	199 500,00	199 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
119	K	30.23.15	Elektrický konvektomat 20GN 1/1. Provozní režimy pro: maso, drůbež, ryby, přílohy, vaječná jídla, pečivo, dokončovací operace. Technologie zaručující rovnoměrné rozdělení energie ve varném prostoru. Plnění smíšenými potravinami s individuálním monitorováním zásuvek a přizpůsobení doby pro každou zásuvku v závislosti na naplnění. Režim konvektomatu se třemi provozními režimy: pára 30–130 °C, horký vzduch 30–300 °C, kombinace páry a horkého vzduchu 30–300 °C. Měření, nastavování a regulace vlhkosti s přesností na procenta. Automatické procesy dokončovacích procesů pro bankety, bufety, a la carte atd. Režim Delta-T – šestná přídava velkých kusů masa. Ovládací obrazovka. Barevný displej a dotyková obrazovka s intuitivními symboly zajišťujícími nejsnadnější ovládání. Systém automatického čištění a péče o vnitřní prostor. Integrovaná ruční sprcha s automatickým navijením. Servisní diagnostický systém s automatickým zobrazením servisních hlášení. Sonda teploty jádra se čtyřbodovým měřením. 350 libovolně volitelných programů až s 12 kroky. Rozšířená funkce napájení s nastavením hodnoty vlhkosti. Tři rychlosti vzduchu, programovatelné. Funkce zajišťující rychlé a bezpečné zchlazení varného prostoru. Automatická předvolba okamžiku spuštění. Digitální indikátory teploty. Zobrazení skutečných a požadovaných hodnot. Vysoký výkonový generátor čerstvé páry s automatickým plněním vodou. Přívod energie řízený na základě aktuální potřeby. Detekce vodního kamene a zavápnění. Podélná zásuvka vhodná pro gastronomické GN 1/1, 1/2, 1/3, 2/3, 2/8. Rozhraní USB pro export dat HACCP na paměťový modul USB nebo pro snadnou aktualizaci softwaru. Rozměry cca 847x878x1782.	ks	1,000	199 500,00	199 500,00
120	K	30.23.16	Podlahová vpusť. Kompletně svarovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. Vč. upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. Středový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304. Rozměry: 800x200x210	ks	2,000	7 749,00	15 498,00
121	K	30.23.17	Elektrický varný kotol 200l, dvouplášťový. Dno varné nádoby z nerezové oceli AISI 316 o tloušťce od 2 do 4 mm. Víko kotle s tepelně izolovanou rukojetí. Bezpečnostní termostat. Ovládání tlaku pracovním tlakovým spínačem a pojistným ventilem kalibrovaným na 0,5 baru, vakuovým ventilem a manometrem. Automatické dopouštění dvojitého pláště kotle, elektronická regulace teploty. Kruhová varná vložka pr. min. 760mm, výška min. 500mm. Rozměry: od 1000 do 1360 x od 1150 do 1280 x od 850 do 1050 mm (za předpokladu zachování celkové stavební dispozice) Přikon od 24 kW/400 V do 31 kW/400 V"	ks	1,000	210 086,00	210 086,00
122	K	30.23.18	Podlahová vpusť. Kompletně svarovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. Vč. upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. Středový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304. Rozměr: 800x400x210	ks	1,000	9 299,00	9 299,00
123	K	30.23.19	Plynový sporák, uzavřený ze tří stran, spodní police. Levá a pravá strana sporáku je dvouplášťová. Vč. elektrické 230V zásuvky pro napojení příslušenství (např. tyčový mixér). Vlevo odkládací plocha 155mm, vpravo odkládací plocha 155mm. Ovládání ploten z čela sporáku. Síla pracovní desky min. 2mm. V desce je vyhloubený po celém obvodu odkapní žlábkový pro případ vylití tekutin. V odkapním žlábkovém otvoru, který je napojen na odpad. Napouštěcí rameno na studenou vodu. Otvor pro baterii vyhloubený směrem nahoru proti zamezení zatékání vody. 2 otevřené hořáky, vnější i vnitřní hoření, 2x 5,5kW, zapalování pilotním plamínkem, termopojistka, bezpečnostní plynový ventil, možnost vrchní roštlí variantně litinových. Provedení na stavební sokl 150mm. Rozměry: 1100x900x700 Přikon plyn: 11kW	ks	1,000	68 471,00	68 471,00
124	K	30.23.20	Multifunkční pánev výklopná 150l. Automatické zdvihání a spouštění košů (fritování, vaření těstovin). Využitelný objem nádoby pro vaření min. 150l. Vaření v GN. Ovládání pomocí dotykové displeje. Stroj řízen microprocesorem. Vpichová potravinová sonda. Funkce a příslušenství pro: smažení; grilování; vaření ve vodě; vaření mléčných produktů; vaření v páře; nízkoteplotní dlouhodobé vaření; vaření souvise; vaření v gastronomických a varných koších například těstovin; fritování ve fritovacích koších; delta T vaření; udržování na nastavené teplotě. Rozsah nastavení teploty min. v rozsahu 30 - 250°C. Automatické napouštění vody. Izolované dvouplášťové víko s těsněním. Celonerezová rámová konstrukce. Integrovaná elektrická zásuvka 230V. Rozměry: dle stavební a technologické dispozice; Elektrická energie 400V/ 23-46kW.	ks	1,000	444 714,00	444 714,00
125	K	30.23.21	Rameno pro zvedací a spouštěcí automatiku	ks	1,000	4 416,00	4 416,00
126	K	30.23.22	Varný koš	ks	3,000	5 041,00	15 123,00
127	K	30.23.23	Fritovací koš	ks	3,000	5 041,00	15 123,00
128	K	30.23.24	Špachtle	ks	1,000	1 088,00	1 088,00
129	K	30.23.25	Rošt na dno pánve	ks	3,000	1 867,00	5 601,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
130	K	30.23.26	Síto	ks	1,000	2 508,00	2 508,00
131	K	30.23.27	Neutrální díl nerez Rozměry: 340x900x900	ks	2,000	5 521,00	11 042,00
132	K	30.23.28	Podlahová vpust. Kompletne svarovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. Vč. upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. Středový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304. Rozměry: 800x400x210	ks	2,000	9 299,00	18 598,00
133	K	30.23.29	Multifunkční pánev výklopná 150l. Automatické zdvihání a spouštění košů (fritování, vaření těstovin). Využitelný objem nádoby pro vaření min. 150l. Vaření v GN. Ovládání pomocí dotykového displeje. Stroj řízen microprocesorem. Vpichová potravinová sonda. Funkce a příslušenství pro: smažení; grilování; vaření ve vodě; vaření mléčných produktů; vaření v páře; nízkoteplotní dlouhodobého vaření; vaření souvide; vaření v gastronádobách a varných koších například těstovin; fritování ve fritovacích koších; delta T vaření; udržování na nastavené teplotě. Rozsah nastavení teploty min. v rozsahu 30 - 250°C. Automatické napouštění vody. Izolované dvouplášťové víko s těsněním. Celonerezová rámová konstrukce. Integrovaná elektrická zásuvka 230V. Rozměry: dle stavební a technologické dispozice; Elektrická energie 400V/ 23-46kW.	ks	1,000	444 714,00	444 714,00
134	K	30.23.30	Rameno pro zvedací a spouštěcí automatiku	ks	1,000	4 416,00	4 416,00
135	K	30.23.31	Varný koš	ks	3,000	5 041,00	15 123,00
136	K	30.23.32	Fritovací koš	ks	3,000	5 041,00	15 123,00
137	K	30.23.33	Špachtle	ks	1,000	1 088,00	1 088,00
138	K	30.23.34	Rošt na dno pánve	ks	3,000	1 867,00	5 601,00
139	K	30.23.35	Síto	ks	1,000	2 508,00	2 508,00
140	K	30.23.36	Pracovní stůl nerez, spodní police. Jednotlivá pracovní deska v bezesparém provedení s poz. 92, provedení na stavební sokl 150mm. Rozměry: 3400x700x700	ks	1,000	24 216,00	24 216,00
141	K	30.23.37	Chladicí stůl pro GN 1/1, 1x dveře, 4x zásuvka s min. užžitnou výškou 216 mm, vnitřní prostor bez výpamíku s nuceným oběhem vzduchu, automatické odtávání a odpařování za použití horkého plynu. Objem min. 420l. Rozsah teplot 0/+12°C. Digitální termostat. Chladivo R134A. Jednotlivá pracovní deska v bezesparém provedení s poz. 91, provedení na stavební sokl 150mm. Rozměry: 1725x700x680 Příkon: 0,4kW/230V	ks	1,000	46 233,00	46 233,00
142	K	30.23.38	Mycí stůl s 1 dřezem 500x500x300mm, spodní police. Jednotlivá pracovní deska v bezesparém provedení s poz. 93, provedení na stavební sokl 150mm. Rozměry: 700x700x700	ks	1,000	12 011,00	12 011,00
143	K	30.23.39	Stojánková páková baterie - profi	ks	1,000	1 560,00	1 560,00
144	K	30.23.40	Krouhač zeleniny s mobilním vozíkem a 2 nástavci. Model se dvěma nástavci (automatická násypka a násypka s přílačnou pákou), pákový převod pro menší námahu obsluhy a vyšší výkonnost, objem násypky umožňuje pojmout až 15 řádků nebo hlávku zelí, možnost přípravy hranolek a kostek, 2 rychlosti: 375/750 ot./min., vč. mobilního vozíku s možností vložení GN1/1 pro nakrájenou surovinu, výkon stroje: 400 - 1200 kg/hod. Rozměry: 396x865x1272 Příkon: 1,4kW/400V	ks	1,000	140 746,00	140 746,00
145	K	30.23.41	Plátkovač 2mm	ks	1,000	2 781,00	2 781,00
146	K	30.23.42	Plátkovač 4mm	ks	1,000	2 781,00	2 781,00
147	K	30.23.43	Strouhač 1,5mm	ks	1,000	2 348,00	2 348,00
148	K	30.23.44	Nudličkovač 4x4mm	ks	1,000	3 524,00	3 524,00
149	K	30.23.45	Kostičkovač 14x14x14mm	ks	1,000	5 470,00	5 470,00
150	K	30.23.46	Kompaktní digitální VÁHA, váživosti 3/6kg, dílek 1/2g. Rozměr vážní plochy: 306 x 222mm. Certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření. Displej LCD podsvícený. Napájení: AC adaptér DC 12V/1,2Ah nebo 12V/2Ah, alternativní napájení: vestavěný dobíjecí akumulátor. Komunikace: sériově rozhraní RS-232. Rozměry: 330x346x107 Příkon: 0,1kW/230V	ks	1,000	5 443,00	5 443,00
151	K	30.23.47	Dělicí testla. Robustní provedení pro trvalý provoz. Bezpečnostní koncový spínač vložený do misky. Odnímatelná mísa pro dělení těsta. Počet porcí: 36 Velikost porcí: 35-100gr. Rozměry: 410x510x1310 Příkon: 0,18kW/230V	ks	1,000	69 095,00	69 095,00
152	K	30.23.48	Pracovní stůl nerez s dřezem 500x500x300 mm, spodní police, blok 3 zásuvek, provedení na stavební sokl 150mm. Rozměry: 2500x700x700	ks	1,000	22 801,00	22 801,00
153	K	30.23.49	Stojánková páková baterie - profi	ks	1,000	1 560,00	1 560,00
154	K	30.23.50	Vozík pro vypouštění obsahu pánve s kapacitou 2x GN1/1 Rozměry: 800x600x570	ks	2,000	11 193,00	22 386,00
155	K	30.23.51	Nástěnná skříňka s posuvnými dvířky nerez Rozměry: 1200x350x600	ks	1,000	8 272,00	8 272,00
156	K	30.23.52	Univerzální hnětací a šlehací stroj - stávající	ks	1,000	1 230,00	1 230,00
157	K	30.23.53	Pracovní stůl nerez na kolečkách (4otočná kolečka s brzdou), spodní police Rozměry: 1600x700x900	ks	2,000	12 011,00	24 022,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
158	K	30.23.54	Vozík pro udržení a ohřev jídel. Provedení dvouplášťové, izolované lisované bočnice s roztečí vsunů min. 75 mm, rovnoměrné proudění horkého vzduchu zajišťuje ventilátor a distanční prvky na zadní stěně a dveřích vozíku, madlo pro transport na zadní straně vozíku, odkládací zásuvka na zadní straně vozíku, zapuštěná madla na bocích vozíku, digitální termostaty umístěné na čelní straně pro ovládání a snadnou kontrolu teploty jak vnitřního prostoru vozíku (30-90°C), tak ovládání zvlhčování dno vozíku, vybaveno výpustným kohoutem, arelace dveří, uzavírání klikou se zámkem, masivní rohové nárazníky, 4 otočná kolečka pr.min.125mm, z toho dvě s brzdou. Kapacita min. 15 GN 2/1-65. Rozměry: 780x950x1500 Příkon: 2,3kW/230V	ks	2,000	50 282,00	100 564,00
D 30.24 Mytí stolního nádobí							1 024 709,00
159	K	30.24.1	Regál nerez, 4 police Rozměry: 1000x500x1800	ks	2,000	6 793,00	13 586,00
160	K	30.24.2	Umyvadlo nástenné, nerezové, uchytí na zeď k umyvadlu, zakrytí sifonu, vnější půdorysný tvar bez ostrých rohů pro bezpečný pohyb osob kolem umyvadla bez možnosti zachycení oděvu o hranu umyvadla. Rozměry: 560x435x185	ks	1,000	6 235,00	6 235,00
161	K	30.24.3	Stojánková bezdotyková umyvadlová batérie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z exter. zdroje 12 V-	ks	1,000	5 535,00	5 535,00
162	K	30.24.4	Dávkovač tekutého mýdla, objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat.	ks	1,000	1 555,00	1 555,00
163	K	30.24.5	Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat.	ks	1,000	1 466,00	1 466,00
164	K	30.24.6	Odpadkový koš otevírany nožním pedálem bílý, objem min.20 l, vybavený vyjímatelnou plastovou vložkou, možnost použití jednorázových sáčků na odpady 35 l, odolný proti praskání.	ks	1,000	489,00	489,00
165	K	30.24.7	Mobilní nádoba na odpady s víkem, 50 l, pojízdné provedení Rozměry: 380x380x615	ks	1,000	2 666,00	2 666,00
166	K	30.24.8	Stůl s otvorem pro shoz zbytků nerez Rozměry: 1200x700x900	ks	1,000	8 911,00	8 911,00
167	K	30.24.9	Třídící stůl. Zvýšený zadním leme, šikmá police pro 2 mycí koše, otvor na odpad s gumovým kruhem po obvodu, nerezový box na odmaččení příborů, nerezové síto pro zachytávání nečistot, ochranou proti přetečení a robustní uzavírací ventil na napojení na odpad. Rozměry: 1660x670x900	ks	1,000	48 903,00	48 903,00
168	K	30.24.10	Tlaková navinovací sprcha	ks	1,000	14 898,00	14 898,00
169	K	30.24.11	Dráha přímá na mycí koše pro připojení k třídící stanici , předmyčku a motorový dopravník Rozměry: 1250	ks	1,000	40 124,00	40 124,00
170	K	30.24.12	Předmycí stroj. Předmývá špinavé nádobí silným proudem vody při teplotě min. 40 °C. Účinný oplachový systém odstraňuje zbytky jídla a má stejný účinek, jako namáčení. Předmycí stroj udržuje vodu v myčce čistou i při velkém počtu mycích cyklů, což významně snižuje provozní náklady a produkuje vynikající výsledky mytí. Předmycí stroj je určen pro instalaci v přímé linii před mycím strojem. Předmycí stroj opakovaně využívá přebytečnou vodu z mycího tunelového stroje. Objem nádrže min. 30l. Rozměry: 685x658x1900 Příkon: 0,8kW Předmětem dodávky II. etapy	ks	1,000	157 440,00	157 440,00
171	K	30.24.13	Motorem poháněná zatáčecí dráha 90°. Rám vyroben z 30x30 mm jeklu s nastavitelnými nožkami. Koše jsou posunovány pomocí plastového pásu po celé délce zatáčky. Konstrukce osazena nouzovým tlačítkem pro zastavení. Rozměry: 795x795x850 Příkon: 0,12kW/230V	ks	1,000	32 189,00	32 189,00
172	K	30.24.14	Podlahová vpust. Kompletně svařovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. Vč. upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. Středový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304. Rozměry: 300x300x210	ks	1,000	4 785,00	4 785,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
173	K	30.24.15	Tunelová myčka dvounádržová kosova, kapacita dle DIN 10510 80 košů/hodinu, nastavení 3 rychlostí nebo kontaktního času plynule, možnost připojení předmycího automatu, čistá vstupní výška min. 440 mm, využitelná vstupní šířka 500 mm, dvouplášťové provedení včetně tepelné a hlukové izolace, centrální vypouštění mycích tanků, samovyprazdňovací mycí čerpadla, všechna mycí ramena jsou totožná pro zamezení jejich výměny, systém eliminace mytí prázdných míst, automatické zastavení mycích čerpadel po dobu než vstoupí nový koš do myčky, nastavení kontaktního času přímo na displeji myčky, délka hlavní mycí zóny cca 900 mm, teplota dle DIN 10510 55 - 65 °C, výkon mycího čerpadla min. 1,5 kW, zóna dvojitého závěrečného oplachu s recirkulačním oplachem, množství spotřebované vody max.230 litru/h, výkon oplachového čerpadla min. 0,10 kW, jednoduchý kontrolní panel, HACCP s ukládáním dat, připojení možné pomocí počítače přes webový prohlížeč wifi nebo bluetooth. Myčka je vybavena rekuperační jednotkou, break tankem včetně oplachového čerpadla, připojením na studenou vodu, automatickým samočisticím systémem mycí zóny a rekuperační jednotky. Hlubokotažená nádrž, která neobsahuje svary a letované spoje. Rozměry: Dle stavební a technologické dispozice Příkon: max 38 kW/400V	ks	1,000	552 282,00	552 282,00
174	K	30.24.16	Sušicí zna s přímým výstupem, připojení sušicí zóny přes myčku, délka sušicí zóny 820mm, výkon ohřevu 3kW, celkový příkon 3,3kW Rozměry: 820x697x1445 Příkon: 3,3kW/400V	ks	1,000	92 282,00	92 282,00
175	K	30.24.17	Podlahová vpust. Kompletne svarovana konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. Vč.úpevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. Středový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304. Rozměry: 1400x200x210	ks	1,000	10 364,00	10 364,00
176	K	30.24.18	Výstupní válečkový dopravník. Nerezový výstupní stůl pro připojení za tunelovou myčku nádoby. Koše jsou transportovány na plastových kolečkách. Stůl je pevně stojící. Vč. koncového tlačítka k výstupnímu stolu pro zastavení tunelové myčky včetně kabelů pro připojení k tunelové myčce. Rozměry: 1100x700x850	ks	1,000	28 597,00	28 597,00
177	K	30.24.19	Nerezová pojezdová dráha trubková Rozměry: 1300x350	ks	1,000	2 402,00	2 402,00
D 30.25 Výdej jídel							587 649,00
178	K	30.25.1	Pracovní stůl nerez , spodní police, blok 3 zasuvek. Jednotlivá pracovní deska v bezesparém provedení s poz. 115, provedení na stavební sokl 150mm. Rozměry: 1500x700x700	ks	1,000	15 924,00	15 924,00
179	K	30.25.2	Překapávací vodu a cafe, 1 průtoková jednotka. Pevné připojení na vodu. Udržovací kapacita: 80 l. Výkonová kapacita: 145 l/hod. Doba překapávání: 17 min / 40 l. Překapává se do odnímatelných zásobníků. Digitální řízení. Signalizace zaváhání. Celkové a denní počítadlo vydaného množství, Akustický signál dokončení překapávání. Spínací hodiny. Filtrační jednotka. Rozměry: 575x390x945 Příkon: 1,5 kW/400V	ks	1,000	62 177,00	62 177,00
180	K	30.25.3	Pracovní stůl nerez s drezem 400x400x250 mm, spodní police. Jednotlivá pracovní deska v bezesparém provedení s poz. 113, provedení na stavební sokl 150mm. Rozměry: 1700x700x700	ks	1,000	14 723,00	14 723,00
181	K	30.25.4	Stojánková páková baterie - profi	ks	1,000	1 560,00	1 560,00
182	K	30.25.5	Nastenná skříňka s posuvnými dvířky nerez Rozměry: 1700x350x600	ks	1,000	10 209,00	10 209,00
183	K	30.25.6	Chladicí skříň 700l, GN 2/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, nastavitelný s digitálním displejem. LED osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot -2+12°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Hygienicky vnitřní prostor se zaoblenými hranami. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Chladivo R290. Energetická třída C. Tropikalizované provedení do +43°C. Maximální rozměry: 695x810x2020. Příkon: 0,28kW/230V	ks	1,000	32 047,00	32 047,00
184	K	30.25.7	Umyvadlo nastenné, nerezové, uchytí na zeď k umyvadlu, zakrytí sifonu, vnější půdorysný tvar bez ostrých rohů pro bezpečný pohyb osob kolem umyvadla bez možnosti zachycení oděvu o hranu umyvadla. Rozměry: 560x435x185	ks	1,000	6 235,00	6 235,00
185	K	30.25.8	Stojánková bezdotyková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z exter, zdroje 12 V-	ks	1,000	5 535,00	5 535,00
186	K	30.25.9	Dávkovač tekutého mýdla, objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat.	ks	1,000	1 555,00	1 555,00
187	K	30.25.10	Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat.	ks	1,000	1 466,00	1 466,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
188	K	30.25.11	Odpadkový koš otevíraný nožním pedálem bílý, objem min.20 l, vybavený výjímatelnou plastovou vložkou, možnost použití jednorázových sáčků na odpady 35 l, odolný proti praskání	ks	1,000	489,00	489,00
189	K	30.25.12	Výdejní stůl nerez, spodní police, čelní panel, sokl Rozměry: 1300x700x900	ks	1,000	13 076,00	13 076,00
190	K	30.25.13	Vyhřívavý zásobník na talíře 2-tubusový, možnost vložení všech tvarů nádobí: kulaté až do průměru 33 cm, čtvercové, obdelníkové, IPX 5, kapacita 160 talířů, regulace teploty v rozsahu 30 - 110°C. Zásobník umožňuje úplné vyjmutí obou šachet pro lepší čištění, nastavení pružin a servisní přístup. Jeden polykarbonátový kryt při výdeji lze zavěsit na madlo vozíku. Rozměry: 1076x520x1030 Příkon: 1,2kW/230V	ks	3,000	35 573,00	106 719,00
191	K	30.25.14	Výdejní zákryt pro vozíky nerez Rozměry: 700x200x900	ks	2,000	8 524,00	17 048,00
192	K	30.25.15	Výdejní stůl 3x GN 1/1, 3 bezspárově vevařené vanamy s vypouštěním. Kapacita: 3x GN 1/1, max.hĺoubka: 200mm (ohřev v provedení vodou nebo na sucho). Rozsah nastavení teploty vany: +30°C až +95°C (každá vana samostatně). Automatické napouštění a dopouštění vody do každé vany s hladinovým senzorem, 4 stavitelné nohy o min. výšce 150mm zakryté nerezovým soklem. Dvě zásuvky na 230V, instalované ze strany obsluhy na vnitřní straně levé a pravé bočnice. Spodní prostor s polici, čelní opláštění. Rozměry: 1200x700x850 Příkon: 3kW/230V	ks	2,000	48 354,00	96 708,00
193	K	30.25.16	Hygienický zákryt, vrchní nerezová police, čelní sklo částečně - umožňující podávání shodem. LED osvětlení. Rozměry: 1900x330x350 Příkon: 0,5kW/230V	ks	2,000	7 846,00	15 692,00
194	K	30.25.17	Výdejní stůl nerez, spodní police, čelní panel, sokl Rozměry: 1500x700x900	ks	1,000	13 754,00	13 754,00
195	K	30.25.18	Termos 40 l s vodomírou na horké a studené nápoje, dvouplošťové plně izolované provedení, s víkem, nekapajícím kohoutkem. Rozměry: 423x629	ks	4,000	25 360,00	101 440,00
196	K	30.25.19	Nerezová pojezdová dráha trubková Rozměry: 6600x350	ks	1,000	12 263,00	12 263,00
197	K	30.25.20	Manipulační vozík na podnosy a přístroje , kapacita podnosů 240 Rozměry: 900x615x1230	ks	2,000	17 048,00	34 096,00
198	K	30.25.21	Vířič nápojů 3x12l. Lopatkový systém víření. Polykarbonátové nádoby na nápoje, snadno odnímatelné. Snadné dávkování samoobslužným kohoutem vybaveným odolným těsněním. Nerezová konstrukce AISI 304 snadná údržba a čištění. Chlazení vzduchem (chladiivo R134a). Klimatická třída N (pro okolní teplotu +16 až +32 °C) Rozměry: 630x480x640 Příkon: 0,41kW/230V	ks	1,000	18 358,00	18 358,00
199	K	30.25.22	Regál nerez, 4 police Rozměry: 900x500x1800	ks	1,000	6 575,00	6 575,00
D 30.26			Denní místnost + kancelář m.č.223				44 839,00
200	K	30.26.1	Kuchyňská linka, sestava horních skříněk (dvoudveřové, police). Korpus lamino tl.min. 18mm, dvířka lamino tl. min. 18mm . Úchytky - madla, kovové, povrch hliník a spodních skříněk (korpus a sokl lamino tl.min. 18mm, dvířka lamino tl.min. 22mm. Úchytky - madla, kovové, povrch hliník.) vč. pracovní desky (z dřevotřískové desky, která je potažena dekorativním laminátem. Tloušťka min. 38mm. Přední podélná hrana nahoře a dole zaoblena. Vč. dřezu 400x400x250 se stojánkovou baterií. Rozměry: 1400x600x900	ks	1,000	25 149,00	25 149,00
201	K	30.26.2	Kombinovaná chladnička. Energetická třída A+. Objem chladničky 110 l. Objem mrazničky 38 l. Typ chladiwa R600a. Klimatická třída N. Rozměry: 480x560x1480 Příkon: 0,17kW/230V	ks	1,000	5 277,00	5 277,00
202	K	30.26.3	Kancelářský stůl Rozměry: 1400x700x740	ks	1,000	3 261,00	3 261,00
203	K	30.26.4	Kancelářská židle	ks	1,000	1 944,00	1 944,00
204	K	30.26.5	Jídelní stůl Rozměry: 1200x800x745	ks	1,000	2 696,00	2 696,00
205	K	30.26.6	Jídelní židle	ks	8,000	814,00	6 512,00
D 30.27			Ostatní				297 534,00
206	K	30.27.1	Objednávkový systém	ks	1,000	145 632,00	145 632,00
207	K	30.27.2	MiniPC (4x3,3 GHz, 8GB, 240GB SSD, Win10 pro, UPS, LCD 19	ks	1,000	21 425,00	21 425,00
208	K	30.27.3	Skříňka pro převodník, UPS, PC, LCD (sevisní)	ks	1,000	1 230,00	1 230,00
209	K	30.27.4	Čidlo teploty pro zabudování do lednice / chl. boxu, RS485, krytí IP 65, -55-+125°C, rozlišení 0,1°C,	ks	17,000	1 341,00	22 797,00
210	K	30.27.5	Prostorové čidlo teploty / vlhkosti pro montáž na stěnu, RS485, -40-+70°C, rozlišení 0,1°C, vlhkost 0-100%	ks	10,000	2 399,00	23 990,00
211	K	30.27.6	Převodník RS485/USB + napáječ 230 V/12V	ks	1,000	1 820,00	1 820,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
212	K	30.27.7	Software pro snímání a archivaci průběhů teplot, vlhkosti s těmito funkcemi: • Monitorování teploty měřené čidly • možnosti měřit také vlhkost z čidel • Připojení čidel přes převodník RS485/USB • Měření ze všech čidel „současně“ (tolerance 1s/čidlo) v nastavitelném intervalu • Možnost pojmenování každého čidla • Možnost nastavení dvou kritických teplot pro každé čidlo • Zobrazení posledních naměřených hodnot na obrazovce • Ukládání v nastavitelném intervalu pro všechna čidla společně • Tlačítko okamžitého změření • Zaslání emailu při překročení / podtečení nastavené meze u každého čidla • Zaslání emailu při vadě čidla (čidlo neodpovídá) • Zobrazení vadných čidel na obrazovce • Uložení do textového souboru – každý řádek ve formátu datum čas teploty jednotlivých čidel • Zvýraznění hodnot nad či pod kritickou teplotou • Zakládání nového souboru každý měsíc • zaznamenaná data ukládat do grafu s průběhem teplot se záznamy měření v nastavitelném intervalu s možností vytisknutí grafu a to všech čidel současně, případně pouze vybraných čidel.	ks	1,000	6 150,00	6 150,00
213	K	30.27.8	Programování čidla do softwar	ks	27,000	185,00	4 995,00
214	K	30.27.9	Montáž a Fyzické připojení čidla do systému	ks	27,000	369,00	9 963,00
215	K	30.27.10	Instalace SW, zkompletování, zapojení a odzkoušení systému	ks	1,000	8 856,00	8 856,00
216	K	30.27.11	Zaškolení obsluhy	ks	1,000	1 476,00	1 476,00
217	K	30.27.12	HACCP - zavedení systému kontroly kritických bodů, zapracování údajů z monitoringu	ks	1,000	30 750,00	30 750,00
218	K	30.27.13	Demontáž stávajícího vybavení	ks	1,000	18 450,00	18 450,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

REKONSTRUKCE ŠKOLNÍCH KUCHYNÍ STUDENKA - ZŠ TGM - Technologie kuchyně

Objekt

VRN - Vedlejší náklady

KSO

Místo

CC-CZ:

Datum

11. 1. 2021

Zadavatel:

Město Studénka

IC

DIČ

Uchazeč

HRASPO s.r.o.

IC

DIČ

25323610**CZ25323610**

Projektant:

Technoprojekt, a.s.

IC

DIČ

Zpracovatel:

Ladislav Pekárek

IC

DIČ

190 07 680

Poznámka:

Cena bez DPH**30 500,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 500,00	21,00%	6 405,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****36 905,00****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

REKONSTRUKCE ŠKOLNÍCH KUCHYNÍ STUDENKA - ZŠ TGM - Technologie kuchyně

Objekt:

VRN - Vedlejší náklady

Místo:

Zadavatel

Město Studénka

Uchazeč

HRASPO s.r.o.

Datum

11. 1. 2021

Projektant:

Technoprojekt, a.s.

Zpracovatel:

Ladislav Pekárek**Kód dílu - Popis****Cena celkem [CZK]**

Náklady ze soupisu prací	30 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	30 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

REKONSTRUKCE SKOTNODI KUCHYNÍ STUĐENKA - ZS TGM - Technologie kuchyně

Objekt:

VRN - Vedlejší náklady

Místo

Datum

11. 1. 2021

Zadavatel

Město Studénka

Projektant:

Technoprojekt, a.s.

Uchazeč

HRASPO s.r.o.

Zpracovatel

Ladislav Pekárek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							30 500,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							30 500,00
1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	suma	1,000	15 000,00	15 000,00
2	K	030001000	Zařízení staveniště	suma	1,000	5 000,00	5 000,00
3	K	090001000	Ostatní náklady - přítomnost statika na stavbě	hod	25,000	420,00	10 500,00

