TABULKA OKEN A DVEŘÍ – PLASTOVÉ

OKNA A DVEŘE – VŠEOBECNÝ POPIS

Výplně otvorů na fasádě objektu jsou navrženy jako certifikované plastové výrobky – profily značkové s ocel. výztuhou, kování celoobvodové včetně mikroventilace, prodloužené ovládání oken

Zasklení bude provedeno izolačním trojsklem – skla 4–16–4 – $U <= 1,2\ Wm^{-2}K^{-1}$

Uw celého výrobku – max 1,20 $Wm^{-2}K^{-1}$

Vstupní dveře – Ud celého výrobku – max 1,20 $Wm^{-2}K^{-1}$

Barva rámů – okna (bílá–rám), dveře (bílá–rám)

Vnitřní dveře – dřevěné/plastové v barevném odstínu dle požadavku investora

Okna jsou ve schématech při pohledu zevnitř, dveře zvenčí, vč. vnitřního plastového parapetu

Rozměry oken jsou kresleny ve skladebných rozměrech. Výrobní rozměr okna popř. šířka okenního rámu umožní zateplení vnějších ostění a nadpraží v tl. cca 30 mm

Nové i demontované okna budou osazeny na hranici zateplení.

ROZMĚRY VÝPLNÍ OTVORŮ BUDOU PŘED VÝROBOU PROVÁDĚCÍ FIRMOU OVĚŘENY A ZKONZULTOVÁNY S INVESTOREM
ROZMĚRY PRVKŮ JSOU POUZE INFORMATIVNÍ, NA STAVBĚ JE NUTNO PŘED JEJICH VÝROBOU PŘESNĚ ZAMĚŘIT

OZN.	SCHEMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP		CELKEM
P1	(POHLED VNĚJŠÍ)  UMÍSTĚNÍ – VNITŘNÍ DISPOZICE BARVA RÁMU – BÍLÁ	NOVÉ VNITŘNÍ OCELOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ PROSKLENÉ DVEŘE, LEVÉ, – POŽÁRNÍ DVEŘE SE SYSTÉMOVOU OCELOVOU ZÁRUBNÍ – VNITŘNÍM OCELOVÝM RÁMEM S OPLÁŠTĚNÍM Z POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm – ROZMĚR 800/1970 – ROZMĚR OTVORU 900/2050 – PROTIPOŽÁRNÍ – ODOLNOST EI/EW–30 DP3 – KOVÁNÍ KLIKA–KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ – OSAZEN SAMOZÁVÍRAČ – DRUH KOVÁNÍ A ZPŮSOB UZAMYKÁNÍ SE URČÍ PO DOHODĚ S INVESTOREM PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT OTVOR POZN. PŘESNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO BĚHEM PROVÁDĚCÍCH PRACÍ					
		OBJEKT	0	1	0		
						CELKEM	1
P2	(POHLED VNĚJŠÍ)  UMÍSTĚNÍ – VNITŘNÍ DISPOZICE BARVA RÁMU – BÍLÁ	NOVÉ VNITŘNÍ OCELOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ PROSKLENÉ DVEŘE, PRAVÉ, – POŽÁRNÍ DVEŘE SE SYSTÉMOVOU OCELOVOU ZÁRUBNÍ – VNITŘNÍM OCELOVÝM RÁMEM S OPLÁŠTĚNÍM Z POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm – ROZMĚR 800/1970 – ROZMĚR OTVORU 900/2050 – PROTIPOŽÁRNÍ – ODOLNOST EI/EW–30 DP3 – KOVÁNÍ KLIKA–KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ – OSAZEN SAMOZÁVÍRAČ – DRUH KOVÁNÍ A ZPŮSOB UZAMYKÁNÍ SE URČÍ PO DOHODĚ S INVESTOREM PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT OTVOR POZN. PŘESNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO BĚHEM PROVÁDĚCÍCH PRACÍ					
		OBJEKT	0	1	0		
						CELKEM	1
P3	(POHLED VNĚJŠÍ)  UMÍSTĚNÍ – VSTUP DO BAZÉNOVÉ HALY BARVA RÁMU – BÍLÁ	NOVÉ VSTUPNÍ PLASTOVÉ DVEŘE, LEVÉ, SKELNÁ VÝPLŇ – TROJSKLO – ROZMĚR 1000/2200(2650) – ROZMĚR OTVORU 1150/2700 – VÝPLŇ – MATNÉ SKLO (TROJSKLO) – KOVÁNÍ KOULE–KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ – DRUH KOVÁNÍ A ZPŮSOB UZAMYKÁNÍ SE URČÍ PO DOHODĚ S INVESTOREM PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT OTVOR POZN. PŘESNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO BĚHEM PROVÁDĚCÍCH PRACÍ					
		OBJEKT	0	1	0		
						CELKEM	1