PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV



A SKLADBA A – BAŽENOVÁ VANA
- UŠLECHTILÁ OCEL (DNO BAZÉNU)
- JEMNÝ ŠTĚRK 5 cm
- GEOTEXTILIE 300g/m²
- HRUBÝ ZHUTNĚNÝ ŠTĚRK(stavební firma)
- ŽELEZOBETONOVÁ VANA >> STÁVAJÍCÍ
- HYDROIZOLACE >> STÁVAJÍCÍ
- PODKLADNÍ BETON tl.100mm >> STÁVAJÍCÍ
- ZHUTNĚNÝ NÁSYP tl.200mm >> STÁVAJÍCÍ
- ROSTLÝ TERÉN

B SKLADBA B – OCHOZY
- Keramická dlažba do stěrky 10 mm
- Litá anhydritová podlaha 50 mm
- Podlahové topení (potrubí 16mm, fixace pomocí lišty nebo příchytek na izolaci, folie separační / reflexní / izolační) součást litě podlahy
- Tepelná izolace z podlahového Polystyrenu EPS 100Z 100 mm
- izolace z asfaltových pásů s hliník. folií natavených v jedné vrstvě na napenetrovaný podklad 5 mm
- BET. DESKA B25 tl.100mm >> STÁVAJÍCÍ
- HYDROIZOLACE >> STÁVAJÍCÍ
- PODKLADNÍ BETON tl.100mm >> STÁVAJÍCÍ
- ZHUTNĚNÝ NÁSYP tl.200mm >> STÁVAJÍCÍ
- ROSTLÝ TERÉN

C SKLADBA C – NOVÁ PODLAHA
- Keramická dlažba do stěrky 10 mm
- Litá anhydritová podlaha 50 mm
- Podlahové topení (potrubí 16mm, fixace pomocí lišty nebo příchytek na izolaci, folie separační / reflexní / izolační) součást litě podlahy
- Tepelná izolace z podlahového Polystyrenu EPS 100Z 150 mm
- izolace z asfaltových pásů s hliník. folií natavených v jedné vrstvě na napenetrovaný podklad 5 mm
- Podkladní beton B15 vyztužen KARI sítí 56–100/100 ve dvou vrstvách 150 mm
- Hutněný štěrkopískový podsyp 250 mm
- Rostlý terén

D SKLADBA D – STROP
- Keramická dlažba do stěrky 10 mm
- Litá anhydritová podlaha 50 mm
- Podlahové topení (potrubí 16mm, fixace pomocí lišty nebo příchytek na izolaci, folie separační / reflexní / izolační) součást litě podlahy
- izolace z asfaltových pásů s hliník. folií natavených v jedné vrstvě na napenetrovaný podklad 5 mm
- ZB deska tl.200mm(beton C25/30, KARI SÍŤ 8/100)
- 1.PP STROJOVNA

C2 SKLADBA C2 – NOVÁ PODLAHA
- Polyuretanový nátěr podlahy
- Litá anhydritová podlaha 50 mm
- Podlahové topení (potrubí 16mm, fixace pomocí lišty nebo příchytek na izolaci, folie separační / reflexní / izolační) součást litě podlahy
- Tepelná izolace z podlahového Polystyrenu EPS 100Z 150 mm
- izolace z asfaltových pásů s hliník. folií natavených v jedné vrstvě na napenetrovaný podklad 5 mm
- Podkladní beton B15 vyztužen KARI sítí 56–100/100 ve dvou vrstvách 150 mm
- Hutněný štěrkopískový podsyp 250 mm
- Rostlý terén

LEGENDA:
- NOVÝ STAV
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- NOVÉ K–CE
- NOVÉ K–CE (ŽELEZOBETON)
- OBSYP/PODSYP
- NOVÉ PÓROBETONOVÉ ZDIVO
- NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA
- NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD
- POLYURETANOVÝ NÁTĚR
- NÁTĚR TEKUTOU DVOUSLOŽKOVOU HYDROIZOLACÍ
- NÁTĚR OCELOVÉHO SLOUPU
- ZAPRAVENÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ K–CE PO ULOŽENÍ KANALIZACE (PŘESNÉ SKLADBY BUDOU UPŘESNĚNY BĚHEM PROVÁDĚCÍCH PRACÍ)
- NOVÝ SDK OBKLAD
- NEREZOVÉ K–CE – PŘELIVNÉ ŽLÁBKY
- NOVÉ OCELOVÉ K–CE
- NOVÉ DŘEVĚNÉ K–CE
- LŽs-2000 LINIOVÝ NEREZOVÝ ŽLÁBEK(L=2000mm)
- PV PODLAHOVÁ VPUSŤ

- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE – POLYSTYREN EPS–70–F FASÁDNÍ tl. 150mm
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE – TVRZENÝ POLYSTYREN XPS tl.100 mm
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE – MINERÁLNÍ VATA tl.180 mm
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE – POLYSTYREN EPS 150 tl.150 mm
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE – POLYSTYREN EPS 100Z tl.150 mm
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- NOVÉ TRASY KANALIZACE
- NOVÉ DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ
- DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN100(OBALENO GEOTEXTÍLIÍ)
- DS-x NOVÝ VNITŘNÍ DEŠŤOVÝ SVOD
- DS-x NOVÝ VNĚJŠÍ DEŠŤOVÝ SVOD
- LN NOVÝ LAPAČ STŘEŠNÍCH NEČISTOT
- KŠ-s ZPĚTNÁ MONTÁŽ PŮVODNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTY
- DRŠ-1 DRENÁŽNÍ ŠACHTA S ČERPADLEM, ø1000mm, HL.−4000mm,
- U UMYVADLO S VYTAHOVACÍ SPRCHOU PRO OPLACH OČÍ
- PŘÍPOJKA ELETRO – NN
- TEPLOVODNÍ ROZVODY
- DESIGNOVÉ OTOPNÉ TĚLESO CERAMIC

INVESTOR : Město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka	ZAK. ČÍSLO :	POR 01.09.2021	MICHAL POSPÍŠIL +420 736 680 233 IČO 65912535 DIČ CZ 7404195678
	OBEC :	STUDÉNKA	
	DATUM :	09/2021	
	FORMÁT :	A1	
STUPEŇ : PROJEKT	POČ. VYHOTOVENÍ :	6	Sídlo: TUČÍN 148, 751 16 TUČÍN Kancelář: DENISOVA 2916/9, 750 02 PŘEROV
STAVBA : Stavební úpravy a přístavba krytého bazénu ve Studénce, Budovatelská 769, 742 13 Studénka – Butovice	Zodp. projektant	Michal Pospíšil	
	Vypracoval	Vít Vetešník	
ČÁST : D.1.2. STAVEBNÍ ČÁST	Autoriz. osoba	Ing. Zdeňka Tillerová	
NÁZEV VÝKRESU : PŮDORYS 1.PP – NOVÝ STAV	MĚŘÍTKO : M 1:50	Č. VÝKRESU : D.1.2. – 08	