

## SPECIFIKACE OSVĚTLOVACÍCH BODŮ

výrobek	typ	množství	cena/ks	cena celkem
stožár	Stožár ocelový osvětlovací vetknutý kónický nadzemní výšky 6m, horní průměr 60mm, tloušťka stěny díku 4mm, délka vetknutí do země 1m, celková délka díku 6,8m, materiál stožáru ocel S235, povrchová úprava oboustranné žárové zinkování, zapuštěná dvířka se zaoblenými rohy šířky 85 až 90mm, výšky 300- 400mm, spodní okraj dvířek 600mm nad vetknutím, zemnicí šroub z nerez oceli, 2 protilehlé zaoblené vstupní otvory pro kabely( šířky 50-90mm, výšky 150-200mm, horní okraj 350mm pod úrovní vetknutí), označení stožáru štítkem za dvířky, včetně dopravy na místo určení.	4	0,00 Kč	0,00 Kč

0,00 Kč

výrobek	typ	množství	cena/ks	cena celkem
stožárová el. výzbroj	Elektrovýzbroj stožárková 5-pólová, s odpínačem, průměr připojovacích kabelů min. 25mm	4	0,00 Kč	0,00 Kč
kryt	kryt svorkovice IP21	4	0,00 Kč	0,00 Kč

0,00 Kč

výrobek	typ	množství	cena/ks	cena celkem
Sestava A	LED svítidlo 28W. Počet LED 10-20ks, světelný tok 3876 lm, teplota chromatičnosti 2700K, barva světla WW teple bílá, konstantní světelný tok po dobu životnosti svítidla, doba životnosti LED zdrojů min. 100000 hod.(životnost zdrojů dle spec. L80/B10 při tepl. 25C), krytí min. IP65, autonomní stmívání svítidla v režimu( od 22hod. do 5hod. 50%svět. toku). doporučená charakteristika vyzařování viz. příloha č.01. Odolnost svítidla proti nárazu min. IK 08, třída ochrany I, záruka na LED modul min. 10let, záruka na LED driver min. 5 let, záruka na svítidlo jak ocelek 3roky. Rozměry a vzhled: tělo svítidla hliník, barevné provedení RAL 9006, obdelníkového travu (délka 350-420mm, šíře 200-250mm, výšky 100-150mm, hmotnost svítidla max 5,7kg, osazení na dík průměru 60mm, náklon min. 0st. až.+10st. (el. předřadník ve svítidle, s přepětovou ochranou, včetně dopravy a místa určení.)	4	0,00 Kč	0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč