

POL.	POPIS	CELK. PLOCHA [M2]	POZNÁMKA
3 P	<u>BETONOVÁ DLAŽBA PRO POCHOZÍ PLOCHY SO02</u> ROZMĚRY DLAŽDIC JSOU: 100/200/60 MM VÝROBCE DLAŽBY BUDE UPŘESNĚN PO DOMLUVĚ INVESTORA SPOTŘEBA DLAŽBY 50KS/M2, POČET KS NA PALETĚ 480KS HMOTNOST JEDNÉ PALETY DLAŽBY ČINÍ CELKEM 1200KG SCHÉMATA JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, BUDOU UZPŮSOBENY DLE REÁLNÉ SITUACE NA STAVBĚ (PŘED VÝROBOU BUDOU ZAMĚŘENY VŠECHNY POTŘEBNÉ ROZMĚRY).	586 M2	
4 P	<u>OBRUBNÍK SO02</u> ROZMĚRY OBRUBNÍKU JSOU: 80–100/1000/250 MM OBRUBNÍK ODDĚLUJE ZPEVNĚNOU PLOCHU ZŘÍZENOU PRO CHODNÍKOVOU PLOCHU SPOTŘEBA OBRUBNÍKU 1KS/bm, POČET KS NA PALETĚ 40KS HMOTNOST JEDNÉ PALETY ČINÍ CELKEM 1120KG SCHÉMATA JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, BUDOU UZPŮSOBENY DLE REÁLNÉ SITUACE NA STAVBĚ (PŘED VÝROBOU BUDOU ZAMĚŘENY VŠECHNY POTŘEBNÉ ROZMĚRY).	1055M	