

E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV

Objednatel: **Město Studénka**

Stavba: **Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická
- aktualizace**

Stupeň: **DVZ+DPS**



Vypracoval: Zdeněk Picka Novák
Přezkoumal: Ing. Vlastimil Šmiřák
Schválil: Ing. Jan Špunda

Datum: 11/2010
Aktualizace: 11/2015
Číslo zakázky: 40 098
Patří do: PRO-SP-6103

Obsah

a)	Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění	3
b)	Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůraznění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel	3
c)	Zásady návrhu zařízení staveniště.....	3
d)	Návrh postupu a provádění výstavby	4
e)	Objekty , které je nutné uvést samostatně do provozu.....	4
f)	Možné napojení na zdroje	4
g)	Možnosti nakládání s odpady z výstavby	4
h)	Přístupy na staveniště (vjezd a výjezd)	5
i)	Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí.....	5
j)	Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření	5
k)	Návrh řešení dopravy během výstavby(přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace,uzavírky, objíždky a výluky)	5
l)	Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.....	6

a) Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění

Projekt řeší návrh novostavby chodníku (místní komunikace IV. třídy) a nástupišť autobusových zastávek podél ulice Butovické ve Studénce. Stavba je rozdělena na 3. části - etapy, které budou realizovány samostatně dle finančních možností investora. V rámci stavby budou provedeny tři nová nástupiště a jeden přechod pro chodce. Rovněž jsou upravovány stávající sjezdy, které chodník kříží, v nezbytně nutné míře.

Projekt je aktualizací dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele z 11/2010, pro něž bylo vydáno stavební povolení. V aktualizovaném projektu je řešen návrh výstavby 1. etapy.

Předpokládá se, že stavba bude probíhat po úsecích, aby byl zachován provoz a dopravní obslužnost. Se zřizováním zařízení staveniště se neuvažuje, je však možné jej zřídit po dohodě s Městem Studénka a to na parcelách, které určí investor. Proveďte se pouze vymezení prostoru jednotlivých úseků staveniště a na viditelných místech se umístí tabule s telefonními čísly první pomoci, požární ochrany, vedení stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovoleným osobám na stavbu.

Návrh (schéma) dočasného dopravního značení je v dokumentaci obsažen. Podrobněji jej lze řešit, až bude znám zhotovitel stavby, jeho požadavky na členění stavby a časový harmonogram stavebních prací.

Zřízení mezidepónie sejmuté ornice a výkopů na dotčených parcelách je možné, podmínky určí Město Studénka. Vzhledem k zastavěnosti území a reliéfu terénu je ale zřízení mezidepónie nepravděpodobné.

b) Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůraznění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel

Pro výstavbu bude využito území, ve Studénce - Butovicích, na ulici Butovická. Jedná se o území, které je v současnosti zastavěné. Terén je mírně s výškovým rozdílem na okrajích od cca 244,00 do 256,00 m.n.m.

Místo stavby: Studénka - Butovice
k.ú. Butovice (758442)

Parcelní čísla stavbou dotčených parcel v rámci 1.etapy:

Pol.č.	Parcela dle KN	Výměra [m2]	Využití, kultura	BPEJ (výměra m2)	LV	Vlastník
1	2406/1	27532	Silnice; ostatní plocha	-	1061	Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava Správce: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava – Přívoz
14	506	450	Ostatní komunikace; ostatní plocha	-	10001	Město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

Vzhledem k svému charakteru a rozsahu je stavba členěná na tyto stavební objekty:

SO 01 – Chodník

SO 03 – Úprava propustku

c) Zásady návrhu zařízení staveniště

Zařízení staveniště bude sestávat ze dvou staveništních buněk a mobilního WC. Bude umístěno na pozemích investora dle jeho pokynů.

d) Návrh postupu a provádění výstavby

Návrh postupu výstavby s časovým harmonogramem navrhne dodavatel stavby před započítáním stavebních prací.

e) Objekty , které je nutné uvést samostatně do provozu

Stavba 1. etapy bude do provozu uváděna najednou.

f) Možné napojení na zdroje

S napojením na zdroje se neuvažuje. Vzhledem k charakteru stavby je možné všechny směsi vyžadující mokré procesy dovážet již namíchané. Přípojka elektro není nutná, stroje pracují na motorový pohon, případně je možné použít elektro centrály na výrobu el. energie. Případné napojení na zdroje si zajistí zhotovitel stavby.

g) Možnosti nakládání s odpady z výstavby

Celková bilance zemních prací není vyrovnaná, přebytečná zemina bude odvezena z prostoru staveniště, např. na veřejnou skládku společnosti.

V uličním prostoru, kde bude stavba realizována, není možno provést velké meziskladování materiálu ani výkopové zeminy. V tomto prostoru je možno pouze zřídit na stávající zpevněné ploše zařízení staveniště.

Demoliční materiál /vhodný k recyklaci – např.asfalt z komunikací, betony/ bude nabídnutý k dalšímu využití, nebo může být likvidován recyklací v zařízeních firem v Havířově a okolí, a nebo může být odvezen na sběrové místo.

Ostatní odpady ze stavby, včetně demontovaného potrubí, armatur a doplňkové ocelové konstrukce budou vytříděny, rozpálena na šrotovací délku (ocel a litina zvlášť) a předána také jako ostatní odpady ze stavby k dalšímu zpracování (likvidaci) osobám oprávněným dle §12 odst.3 zákona č. 185/2001 Sb.

Charakteristika vybraných odpadů

Při stavebních pracích se předpokládá výskyt těchto odpadů:

kód druhu odpadu	název druhu odpadu	kategorie odpadu
17	STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY	
17 01	Beton, cihly, taška, keramika	
17 01 01	Beton	0
17 01 02	Cihly	0
17 03	Asfaltové směsi	
17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301	0
17 05	Zemina, kamení a vytěžená hlšina	
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod č.170503	0
17 09	Jiné stavební a demoliční odpady	
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č.170901, 170902 a 170903	0

Demoliční odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií do připravených kontejnerů. Přebytečná zemina bude nakládána přímo do přepravních prostředků a odvážena na skládku.

Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy mimo areál k dalšímu využití respektive k odstranění. Za odpady v průběhu stavebních prací bude odpovídat zhotovitel stavebních prací, který předloží ke kolaudaci doklady o jejich likvidaci.

Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). Původce předá odpady oprávněným osobám dle §12, odst.3, zákona 185/2001 Sb. Průběžně bude vedena zákonná evidence.

Při realizaci stavby musí být dodržena ustanovení zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 381/2001 Sb. – katalog odpadů a č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

h) Přístupy na staveniště (vjezd a výjezd)

Příjezd na stavbu bude ze stávající silnice II/464 na ulici Butovická.

Realizaci stavby dojde k určitému omezení provozu na místních komunikacích pohybem stavební techniky. Potřebné dočasné úpravy dopravního značení budou zpracovány a projednány s příslušnými veřejně právními subjekty.

i) Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

Výstavba bude realizována na staveništi v prostoru ohrazeném oplocením se zamezením přístupu nepovolaných osob za podmínek, které vyplývají z vyjádření dotčených orgánů státní správy. Provoz na staveništi realizován bude bez vlivu na veřejnost. Provoz na veřejných komunikacích v okolí staveniště bude organizován dle dočasného dopravního značení včetně chodníků pro pěší.

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

Stavební práce musí být během výstavby prováděny dle platných předpisů o bezpečnosti při provádění prací na potrubí, pro zemní práce, pro práce v blízkosti nadzemních a podzemních vedení el. energie, inženýrských sítí a komunikací. Při zemních pracích musí být dodrženy nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále musí být respektována vyhláška ČÚBP č. 48/1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

Před zahájením prací je nutno všechny pracovníky řádně proškolit a pro práci vybavit potřebnými ochrannými pomůckami. O seznámení pracovníků a bezpečnostními předpisy se provede prokazatelně zápis v knize hromadných školení. Staveniště bude dobře osvětleno, výkopy budou zajištěny proti pádu do výkopu. Na viditelných místech se umístí tabule s telefonními čísly první pomoci, požární ochrany, vedení stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovoleným osobám na stavbu. Veškeré výkopy budou patřičně zabezpečeny tak, aby do nich nemohlo dojít k pádu chodců (zabezpečení ocelovými nebo dřevěnými konstrukcemi - zábradlím).

Dalšími všeobecnými předpisy, jejichž znění je třeba při výstavbě respektovat jsou zákon č. 174/68 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.

Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny proti možnosti úrazu chodců. Dodavatel je povinen učinit na staveništi takové opatření, aby nemohlo dojít k ohrožení majetku a bezpečnosti cizích osob.

j) Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření

Zvláštní požadavky nejsou.

k) Návrh řešení dopravy během výstavby(přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace,uzavírky, objíždky a výluky)

Provádění stavby a jejich částí musí být projednáno a odsouhlaseno Policií ČR – DI (Nový Jičín). V této fázi není možné dočasné dopravní značení navrhnout s ohledem na neznámého zhotovitele a jeho požadavky a s ohledem na neznámý termín provádění stavby.

Zhotovitel stavby je povinen zajistit po celou dobu výstavby dopravní obsluhu dotčených komunikací a to v rozsahu dle odst. č.3 §15 Vyhlášky 30/2001.

Chodníky se v území v současnosti nenacházejí a chodci se pohybují v silnici. Opravy zálivů autobusových zastávek budou prováděny „po polovinách“ za provozu. Nástupiště doporučuji provádět jako celek, po polovinách nelze nástupiště vzhledem k délkám provádět. Autobusové zastávky budou po dobu výstavby nástupišť přemístěny, místo určí před realizací díla Město Studénka a toto bude sděleno dopravcům pravidelné autobusové dopravy v tomto území.

Opravy silnice II/464 musí být řádně připraveny, aby jejich realizace proběhla co nejrychleji. Termín zahájení prací je třeba zvolit tak, aby nebyly zasaženy zimní měsíce a tím pádem aby nedošlo k přerušení prací. Vzhledem k obydlenosti stávajícího území v místě opravovaných ploch je třeba celou akci zkoordinovat tak, aby lokalita byla vždy dopravně přístupná. Stavbou nesmí dojít k omezení dopravy v sousedních přilehlých ulicích. Rovněž je třeba dbát na to, aby nedocházelo k znečišťování okolních ulic staveništními mechanismy a vozidly.

Výkopek i vybourané části konstrukcí musí být průběžně odváženy mimo prostor staveniště. Obdobná situace vzniká při návozu materiálu nových podkladních vrstev, kdy bude štěrkový materiál navážen „in time“, přímo do profilu stavby.

Stavba bude probíhat za provozu. Provádění akce nevyžaduje zřízení náhradních objízdnych tras. Při provádění tak dojde k částečnému omezení provozu, které se vymezi přechodným svislým dopravním značením tak, aby zůstala zachována průjezdnost dotčené silnice II/464.

Veškeré vozovky, užívané stavebními vozidly, je nutno udržovat ve sjízdném stavu, provádět čištění od bláta a prachu, udržovat čistotu provizorních dopravních značek a předepsaného osvětlení zábran.

I) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Během výstavby musí být dbáno všech platných výnosů a předpisů o bezpečnosti při práci. V zásadě platí nařízení vlády č. 591/2006 ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích v návaznosti na zákon č. 309 ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Všichni účastníci musí dále dodržovat zejména ustanovení:

- nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
- nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
- nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.
- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a č. 441/2004 Sb.
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.

Dalšími všeobecnými předpisy, jejichž znění je třeba respektovat při výstavbě jsou:

- Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
se změnami 575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 151/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb.
- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb.

Dodavatel prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace je i technologický nebo pracovní postup, který bude po dobu prací k dispozici na stavbě. V pracovním postupu budou stanoveny požadavky na provádění stavebních prací při dodržení zásad bezpečnosti práce. Dodavatel stavebních prací zpracuje technologický postup demontáže a montáže, který bude obsahovat časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zásadní řešení přístupu pracovníků ke stykovým uzlům včetně jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť.

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou přímo zakotveny ve „Smlouvě o dílo“. Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit případné ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce, obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.

Při realizaci stavebních prací bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci dle nařízení vlády č. 178/2001 a zákon č. 258/2000 o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících předpisů včetně změny č. 274/2003 Sb., hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí a bude garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru /ve smyslu Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací/. Dodavatel zajistí pro provádění prací taková zařízení /převážně kompresory, rýpadla, apod./, která při provozu nebudou překračovat povolenou hladinu hluku.

Na viditelných místech se umístí tabule s čísly první pomoci, požární ochrany, vedením stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostoru stavby. Označení na vstupech, vjezdech a výjezdech ze staveniště bude dle ČSN ISO 3864 (01 8010) – Bezpečnostní barvy a značky ve smyslu nařízení vlády č. 11/2002 Sb. ve znění předpisu č. 405/2004 Sb. Dočasné dopravní značení jen řešeno v samostatné dokumentaci.

- Při přejímce staveniště upřesní bezpečnostní technici dodavatelů podmínky zabezpečení pracovníků před úrazem v souladu se zákoníkem práce a příslušným bezpečnostním předpisem.

- Před zahájením prací je nutno všechny pracovníky řádně proškolení a pro práci vybavit potřebnými ochrannými pomůckami v nepoškozeném stavu. O seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy se provede prokazatelně zápis v knize hromadných školení.

- Přerušování stavebních prací - pracovník, který upozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technického zařízení, případně příznaky takového nebezpečí, je povinen, pokud nemůže nebezpečí odstranit sám, přerušit práci a oznámit to ihned odpovědnému pracovníkovi.

Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků stavby vlivem zhoršených povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo zařízení.

Při přerušování práce je nutno provést nezbytná opatření k ochraně zdraví a majetku a musí být o tom vyhotoven zápis.

Nepředpokládá se provádění prací za ztížených podmínek, v nebezpečném prostředí, nebezpečném prostoru a extrémních klimatických podmínkách.

Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu prací, určí zhotovitel, případně ve spolupráci s projektantem, potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a seznámí s nimi pracovníky, kterých se to týká.

- Zhotovitel stavebních prací zpracuje technologický postup montáže, který musí obsahovat časový sled pracovních záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zásadní řešení přístupu pracovníků ke stykovým uzlům včetně jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť.

- Před zahájením prací zhotovitel požádá provozovatele všech souběžných vedení o jejich přesné vytýčení a o určení výškové polohy a o stanovení podmínek při pracích souvisejících se stavbou. Bez vytýčení a znalosti přesné polohy všech překážek nesmí zhotovitel zahájit stavební práce.

- Všechny výkopy budou zajišťovány dle projektu v souladu s ČSN 73 30 50 zemní práce. Výkopové práce budou prováděny převážně strojně s ručním zarovnáním na požadovanou úroveň. Všechny výkopy budou zajišťovány dle projektu v souladu s ČSN. Výkopy pro přeložky inženýrských sítí do hloubky 1,3 m v zastavěném území budou prováděny v otevřeném výkopu s respektováním smykového klínu.

- Při realizaci stavby bude dbáno zvýšení bezpečnosti, aby nedošlo k sesunutí zeminy a zasypaní osob ve výkopu, zvýšená opatrnost při sestupování po žebříku do výkopu, zachycení zemním strojem, pád předmětu do výkopu při práci ve výkopu, manipulace břemen ve výkopu (pád břemen), úraz el.proudem při zemních pracích v blízkosti el.vedení, pohyb v prostoru komunikací se silničním provozem

- Staveniště v prostoru výstavby bude na jeho hranici souvisle ohrazeno, aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí zhotovitel prací zajistit dostatečné osvětlení. Na viditelných místech se umístí tabule s čísly první pomoci, požární ochrany, vedením stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostoru stavby.

Požadavky na zhotovitele prací:

1) Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem (nařízení vlády č.101/2005 Sb.) a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 vyhlášky č.501/2006 Sb. k tomuto nařízení; bude-li pro staveniště zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených.

2) Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci (nařízení vlády č.178/2001 Sb. v platném znění).

3) Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle odstavců 1 a 2 odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, případně pracovišti.

4) Zhotovitel zajistí, aby:

a) při provozu a používání strojů a technických zařízení, náradí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů (nařízení vlády 371/2001 Sb.) dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 vyhlášky č.501/2006 Sb.

b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 vyhlášky č.501/2006 Sb., jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí

- c) práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby nebo její části, které jsou prováděny při odstraňování stavby za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem (par.128 a 130 stavebního zákona).

Rozsah a podmínky prováděných prací:

Konkrétní tempo výstavby navržené kanalizace a navazujících objektů bude odvislé od možností investora a přístupu dodavatele stavby.

Stavbu nutno zahájit výstavbou páteřní kanalizace a potom navázat realizací jednotlivých odbočných stok. Navrhuje se postupovat po úsecích od šachty k šachtě, od výkopu rýhy přes uložení potrubí, provedení příslušných domovních přípojek až po zásyp rýhy s ohledem na zajištění bezpečnosti a příjezdů.

V závěru prací v jednotlivých etapách budou provedeny úpravy dotčených vozovek, chodníků, provedena oprava oplocení, ohumusování příslušných ploch a osetí travou.

m) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Zadavatel stavby zajistí dle zákona č.309/2006 Sb. §15, odst.(2), aby před zahájením prací na staveništi byl koordinátorem pro realizaci stavby vypracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi aktualizován dle technologických postupů vybraného zhotovitele a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli.

Zpracování plánu BOZP pro tuto stavbu vyplývá na základě naplnění požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb., přílohy č. 5, bodu 6. - Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení.

Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil a poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů.

Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi jeho realizace.

Výstavba bude postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby, který zajistí návaznost a dokončení prací v požadovaném termínu za předpokladu splnění všech podmínek bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

Zadavatel stavby je povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umístěvané na staveništi nebo stavbě.

Vzhledem k předpokládanému termínu výstavby nad 30 pracovních dnů (viz kapitola j.1 této zprávy, a předpokládanému počtu pracovníků (viz. kapitola f.4 této zprávy) se předpokládá celkový objem prací a činnosti během realizace díla v rozsahu cca 3.500 osobodnů.

n) Vytipování základních rizik na staveništi a bezpečnostní opatření

Vymezení rizik a příslušných bezpečnostních opatření pro specifické zařízení a stroje zhotovitele stavby bude uvedeno v jeho interních předpisech k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, kterými je povinen se na staveništi řídit.

V případě, kdy na pracovišti budou působit zaměstnanci pouze jednoho zhotovitele a není určen koordinátor, ale povinnost zajistit zpracování plánu BOZP vzniká, a pokud dokumentace o vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních, zpracovaná zhotovitelem, obsahuje opatření přijatá s ohledem na provádění prací a činností vystavujících fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, lze za plán BOZP považovat také tuto dokumentaci.

o) Povinnosti zhotovitele stavby

Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti.