

LEGENDA:

- Zaměření
- Návrh zpevněných ploch
- Přesah karoserie vozidel do zeleně (0,50 m)
- SO 01 Novostavba dětské skupiny


Legenda obrub:

- Betonová silniční obruba 150x250 vyvýšení o 120 mm
- Betonová silniční obruba 150x150 vyvýšená o 20 mm
- Betonová silniční obruba 150x150 vyvýšená o 50 mm
- Betonová obruba 100x250 vyvýšená o 100 mm
- Betonová obruba 100x250 vyvýšená o 70 mm
- Betonová obruba 100x200 vyvýšená o 20 mm
- Betonová obruba 100x200 v úrovni plochy
- Betonová silniční obruba přechodová
- Betonová palisáda 120x180x400

**Veškeré betonové obruby budou ukládány do betonového lože z betonu min. C16/20n XF min. tl. 100 mm. Tloušťka lože palisády bude 150 mm. Palisáda musí být obetonována do min. 1/3 své výšky. Podél silniční obruby 150x250 (a 150x150 v místě napojení na ul. Poštovní) bude přiložen jednořádek ze žulové kostky 100/100. Oblouky do poloměru R=1,00 m budou realizovány pomocí prefabrikované obloukové obruby. Zbývle oblouky budou řešeny vhodným zařezáním obrub přímých. Seřiznutí bude provedeno tak, aby bylo maximálně estetické - jsou zakázány dobetonávky příp. spár, využívání příliš krátkých úseků apod.**

Výkaz obrub:

Bet. silniční přechodová	1,00 m
Bet. silniční obruba150x250	43,00 m
Bet. silniční obruba150x150	96,00 m
Bet. obruba 100x250	128,10 m
Bet. obruba 100x200	81,70 m
Bet. palisáda 120x150x400	2,30 m



VYPRACOVAL: Ing. Lukáš Pomikálek	INVESTOR: Město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka	
	AUTORIZOVAL: Ing. Lukáš Pomikálek	
ČKAIT: 1104339	LOKALITA: parc.č. 1356/1 v k.ú. Butovice	
	AKCE: Novostavba dětské skupiny Studénka	
	ČÁST: SO 02 Komunikace a zpevněné plochy	
	OBSAH: Situace obrub	
		FORMÁT: 3xA4
		DATUM: 01/2024
		STUPEŇ PD: DPS
		MĚŘÍTKO: 1:200
		ČÍS. VÝKRESU 06
		ČÍS. PARÉ